

RF 600 Vindpap

Anvendelse

RF 600 Vindpap anvendes som diffusionsåben vindafdækning af mineraluldsisolering i tag-, væg- og gulvkonstruktioner samt ved rørisolering.

Produktdata		118	
Gyldigt fra	01.06.2005		
Dimension			
Længde	20,0 m		
Bredde	1,0 m		
Vægt	0,5 kg/m ²		
Farve	-		
Opbygning	Bitumenimprægneret råpap.		
Montage	RF 600 Vindpap fastgøres med galvaniserede papsøm eller med påsømmede trælisters langs kanterne. RF 600 monteres på den udvendige side af isoleringen. Ved rørisolering fastgøres RF 600 med kobbertråd.		
Tekniske data	Krav	Typisk værdi	Prøvningsmetode
Trækstyrke, N/5 cm langs/tværs	-	250/140	EN 12311-1
Brudforlængelse, % langs/tværs	-	1/2	EN 12311-1
Sømrivestyrke, N langs/tværs	-	30/30	EN 12310-1
Bøjeprøve, °C	-	0	EN 1109
Vanddamp diffusionsmodstand, Z (Gpasm ² /kg) ca.	-	5	ASTM E-96 Metode A
Tykkelse, mm	-	0,6	EN 1849-1

Egenskaber

RF 600 Vindpap er sømfast, har en god formstabilitet og er diffusionsåben.