


Icopal Flextagbrønd

75 P, 90 P, 110 P

Anvendelse

Icopal Flextagbrønd anvendes til afledning af regnvand på Icopal tage med lav hældning. Icopal Flextagbrønde kan tilsluttes nedløbsrør og faldstammer med gængse dimensioner.

Produktdata		Blad nr. 47		
Gyldigt fra	06.07.2007			
Dimension, mm				
	75 P	90 P	110 P	
a	62	80	95	
b	250	250	250	
c	300	300	300	
d	119	110	102,5	
				
Farve	Grå			
Opbygning	Rustfrit stål, 0,5 mm. Flange og studs er svejset sammen. Flange er perforeret samt forsynet med huller til påsømning. Studsen er påmonteret en O-ring af svampet gummisnor.			
Montage	Icopal Flextagbrønde monteres i koldklæber på tagdækningens nederste lag. Der inddækkes med 2 lag, der aftrappes på flangen. Tagdækningen klæbes på flangen med varm bitumen, koldklæber eller svejses på. Husk montering af O-ring eller anden effektiv tætning mellem tagbrønd og afløbsrør. Antal brønde dimensioneres efter SBI-anvisning nr. 185 og DS 432, idet der dog minimum skal monteres 2 brønde pr. tag.			
Tekniske data				
Arealer				
Rørlysning, cm ²	30	50	70	
Afvanding, m ² max.	130	160	230	
Tilslutninger				
PVC-rør, Ø mm	75	90	110	
Støbejernsrør, Ø"	2,5	-	4	

Egenskaber

Materiale af stål giver stor styrke og sikrer lang levetid. Smidig flange, der kan tilpasses underlaget. Flangen er forstrøget med bitumen for at sikre en bedre vedhæftning.