

ICOPAL® Asfaltnøgle



Overstrygning af:

- Gammelt tagpaptag
- Metaltag

Icopal Tagasfalt (T)
Icopal 2000 Tagasfalt (V)
Icopal Tagmasse (T)

Fugtisolering og rustbeskyttelse

- Metaltag
- Sokkel
- Betonmur
- Ensilagesilo
- Kældervæg

- Maskiner
- Redskaber
- Metalkonstruktioner

Icopal Murrasfalt (T)
Icopal 2000 Murrasfalt (V)

Grundning af underlag

- Nyt tagpaptag
- Gammelt tagpaptag
- Betonmur
- Kældervæg

- Sokkel
- Ensilagesilo

Icopal Asfaltgrunder (T)
Icopal 2000 Asfaltgrunder (V)

Klæbning af overlæg og punktklæbning

- Nyt tagpaptag

Icopal Tagpapklæber (T)

Tagreparationer

- Gammelt tagpaptag

Icopal Tagkit (T)
Icopal Tagmasse (T)

(T) De kendte terpentinbaserede Icopal produkter.

(V) De vandbaserede Icopal 2000 produkter, der er mere miljøvenlige og giver en bedre vedhæftning.



Leverandør af den indre ro



Overstrygning

ICOPAL® tagasfalt består af koldflydende asfalt tilsat fibre og anvendes til overstrygning i forbindelse med vedligeholdelse af tagpaptage. Tagfladen skal være tør og rengjort før påstrygning med kost. Temperaturen bør være over 10°C. Tagasfalten skal omrøres grundigt.
Forbrug: ca. 0,5 - 1,0 liter pr m².

ICOPAL® 2000 tagasfalt er en vandbaseret tagasfalt med kunstgummi til overstrygning i forbindelse med vedligeholdelse af tagpaptage. Tagfladen skal være tør og rengjort før påstrygning med kost. Temperaturen bør være over 10°C. Tagasfalten skal omrøres grundigt.
Forbrug: ca. 0,5 liter pr m².

ICOPAL® murasfalt består af koldflydende asfalt og anvendes til fugtisolering af murværk og betonkonstruktioner samt til korrosionsbeskyttelse af metalflader. Underlaget skal være tørt og rengjort. Påføres med kost eller pensel.
Forbrug: ca. 0,5 liter pr m².

ICOPAL® 2000 murasfalt er en vandbaseret murasfalt med kunstgummi til fugtisolering af murværk og betonkonstruktioner samt til korrosionsbeskyttelse af metalflader.
Temperaturen bør være over 10°C. Underlaget skal være tørt og rengjort. Påføres med kost eller pensel. Murasfalten skal omrøres grundigt.
Forbrug: ca. 0,3 liter pr m².

ICOPAL® asfaltgrunder er en koldflydende grundingsasfalt og anvendes til forbehandling af overflader før påklæbning af tagpap eller overstrygning med **ICOPAL®** tagasfalt/murasfalt. **ICOPAL®** asfaltgrunder forøger klæbeeffekten imellem underlaget og klæbematerialet.
Forbrug: ca. 0,3 liter pr m².

ICOPAL® 2000 asfaltgrunder er en vandbaseret grundingsasfalt med kunstgummi til forbehandling af overflade før pålægning af tagpap og vådrumsmembran. Forøger klæbeeffekten mellem underlag og klæbemateriale. Underlaget skal være tørt og rent, og temperaturen må ikke være under 10°C.
Forbrug: ca. 0,3 liter pr m².

Reparation – tag

ICOPAL® Tagkit består af koldflydende plastisk asfaltmasse indeholdende fibre og anvendes til reparation og tætning ved tagpapedækninger. Kan anvendes til mindre fuger og revner.
Forbrug: ca. 1,0 liter pr. m².

ICOPAL® Tagmasse er fiberforstærket og polymerbaseret bitumenblanding, der anvendes til reparation og tætning samt til vedligeholdelse af tagpaptage. Omrøres inden brug.
Forbrug: ca. 0,75 liter pr. m².



		Sort produktgruppe				
Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:		Emballage størrelse	Pris pr. stk. helcolli, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal pr. palle stk.
Overstrygning						
10737	1029982	ICOPAL® tagasfalt	5 ltr			120
10738	1029990	-.....	10 ltr			56
10739	3705480	-.....	20 ltr			33
10748	1643972	ICOPAL® 2000 tagasfalt (vandbaseret)	5 ltr			90
10749	1643980	-.....	10 ltr			48
10741	1030121	ICOPAL® murasfalt.....	2,5 ltr			168
10742	1030139	-.....	5 ltr			120
10743	1030147	-.....	10 ltr			56
10744	3705498	-.....	20 ltr			33
10751	1644004	ICOPAL® 2000 murasfalt (vandbaseret)	2,5 ltr			168
10752	1644012	-.....	5 ltr			90
10753	1644020	-.....	10 ltr			48
10746	1030204	ICOPAL® asfaltgrunder	10 ltr			56
10747	3705506	-.....	20 ltr			33
10756	1691245	ICOPAL® 2000 asfaltgrunder (vandbaseret).....	10 ltr			48
Reparation – tag						
10758	1030055	ICOPAL® Tagkit.....	2,5 ltr			168
10759	1030063	-.....	5 ltr			120
10761	1553767	ICOPAL® Tagkit - patron	12 x 0,3 ltr			100
15356	5047687	ICOPAL® Tagmasse.....	5 ltr			120
15109	5040032	-.....	10 ltr			56



Klæbning

ICOPAL® tagpapklæber er en asfaltklæbemasse tilsat fibre og anvendes til klæbning af overlæg samt til punktklæbning af tagpap. Bør **ikke** anvendes til fuldklæbning af tagpap. Påføres med spartel ved temperaturer over 5°C.
Forbrug: ca. 1,0 liter pr m².

ICOPAL® Tagklæber anvendes til klæbning bl.a. af **ICOPAL®** TopSafe ved tværstød, inddækninger m.v.

Bestrøningssten

Anvendes ved overstrygning med **ICOPAL®** tagasfalt for bibeholdelse af tagets oprindelige farve samt for beskyttelse af overstrygningen.
Skal udstryges mens tagasfalten endnu er klæbrig.

Reparation – vej

ICOPAL® reparationsasfalt er en koldflydende asfaltmasse tilsat stenmateriale, der anvendes til mindre reparationer af asfalt- og betonbelægninger ved fortove, indkørsler m.v.
Komprimeres med skovl eller tromle.

Tagafretningsmasse

ICOPAL® Villaplan er en asfaltbaseret afretningsmasse til nye og eksisterende tagpaptage. Produktet anvendes til opretning af lunger, etablering af fald eller opbygning af ovenlyskiler mv.
Udlægges løst og komprimeres med tromle eller håndstamper.

Sort produktgruppe

icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:		Emballage størrelse	Pris pr. stk. helcolli, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal pr. palle stk.
Klæbning						
10764	1030261	ICOPAL® Tagpapkæber	2,5 ltr			168
10765	1030279	-.....	5 ltr			120
10766	1030287	-.....	10 ltr			56
16282	5179199	ICOPAL® Tagklæber	12 x 0,3 ltr			100
Bestrøringssten						
13636	8006058	Lys grå.....	10 kg			
13637	8006066	Grøn.....*	10 kg			
13638	8006074	Tegl rød.....*	10 kg			
13639	8006082	Sort..... (forbrug: ca. 2 kg pr. m²)	10 kg			
Reparation – vej						
10769	5831962	ICOPAL® reparationsasfalt.....	20 ltr.			33
10768	5643771	-.....	10 ltr.			56
Tagafretningsmasse						
13642	5716393	ICOPAL® Villaplan	50 ltr.			



ICOPAL® IcoForm

ICOPAL® IcoForm anvendes som erstatning for bly. Det anbefales, at anvende gummihammer i forbindelse med tilpasning af rullerne. Eventuelle samlinger klæbes med **ICOPAL®** Tagklæber.

Rillet zink

Anvendes som erstatning for bly.

Blyforbud pr. 1. december 2002 og 1. november 2007

Information vedrørende bly i byggeriet

Pr. 1. december 2002 blev det forbudt at importere og sælge bly til brug ved nybyggeri.

Pr. 1. november 2007 blev det også forbudt at anvende bly til reparation af samt om- og tilbygning på huse.

Bemærk

- at det er salg og import af bly, der er forbudt. Således har alle - lige fra importøren af bly til håndværkeren, der udfører et job med bly for sin kunde - ansvaret for, at solgt bly kun anvendes til lovlige formål.

Mere information om "Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly" kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside: **www.mst.dk**



Sort produktgruppe

Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:		Størrelse meter	Pris pr. stk. helcolli, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal pr. palle stk.
		ICOPAL® IcoForm				
21168	1249360	ICOPAL® IcoForm, Grå	0,15 x 10,0			140
21166	1249359	-	0,30 x 10,0			60
21183	1249361	-	0,95 x 5,0			20
21355	1257687	-	0,30 x 5,0			108
		ICOPAL® IcoForm, Sort.....	0,30 x 10,0			60
21167	1283769	-	0,95 x 5,0			20
21367	1283770	-	0,30 x 5,0			108
		Rillet zink, længde 4,5 m				
19627	5379536	Bredde 33 cm.....				



ICOPAL Vilfatape®

ICOPAL Vilfatape® er strimler af selvklæbende SBS-bitumen belagt med en alu- eller blyfolie. Anvendes til alle mindre reparationer og inddækninger af tage, tagrender, skotrender, skorstene m.v.

Sort produktgruppe

ICopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:		Emballage størrelse	Pris pr. rulle. helcolli, kr.	Pris pr. rulle. anbrud, kr.	Ruller pr. karton stk.
		ICOPAL Vilfatape®				
		Selvklæbende reparationstape				
12843	4660031	ICOPAL Vilfatape® , Alu nr.1.	0,10 x 1,00			10
12844	1691807	-.....	0,05 x 10,0			6
12845	1691823	-.....	0,10 x 10,0			3
12846	1691831	-.....	0,15 x 10,0			2
13516	1691856	-.....	0,30 x 10,0			
12847	4660049	ICOPAL Vilfatape® , Blygrå nr. 2.	0,10 x 1,00			10
13517	1691864	-.....	0,05 x 10,0			6
12848	1691880	-.....	0,10 x 10,0			3
12849	1691898	-.....	0,15 x 10,0			2
12850	1691914	-.....	0,30 x 10,0			
10811	1691971	ICOPAL Vilfatape® grunder	3/8 ltr			10