


## Icopal Trykudligningshætte, Ø32 mm

### Anvendelse

Icopal Trykudligningshætterne anvendes til trykudligning af tagdækninger udført med tagpap.

Produktdata	Blad nr. 48
<b>Gyldigt fra</b>	10.01.2007
<b>Dimension, mm</b>	
a      32 b      90 c      245 d      235 e      115 f      60	
<b>Farve</b>	Hætte i sort plast.
<b>Opbygning</b>	Flange i 1,0 mm og rør i 1,2 mm rustfrit stål. Hætte er fastspændt.
<b>Montage</b>	Hætterne placeres centralt over min. Ø50 mm udskæringer i underlaget. Fodstykket monteres i koldklæber på tagpapdækningens nederste lag eller fastgøres med skruer i de 6 forborede huller (Ø5 mm). Der inddækkes med tagpap, der klæbes på flangen med varm bitumen, koldklæber eller ved svejsning. Der anvendes en hætte pr. ca. 400 m <sup>2</sup> tag, dog efter tagets udformning min. en pr. lukket tagflade.
<b>Tekniske data</b>	
<b>Arealer</b>	
Rørlysning cm <sup>2</sup>	Ca. 8
<b>Tilslutninger</b>	
Ø mm (min.)	50

### Egenskaber

Materiale af stål giver stor styrke og sikrer lang levetid. Flangen er forstrøget med bitumen for at sikre en bedre vedhæftning.