

Dæk-O-Fol

Anvendelse

Dæk-O-Fol anvendes som diffusionsåben vindafdækning af mineraluldsisolering i tag-, væg- og gulvkonstruktioner.

Produktdata		Blad nr. 110		
Gyldigt fra	18.04.2006			
Dimension				
Længde	20,0 40,0 m			
Bredde	1,0 1,25 1,5 3,0 m			
Vægt	0,17 kg/m ²			
Farve	-			
Opbygning				
Overside	Perforeret polyethylenfolie.			
Armering	12x12 mm armeringsnet.			
Underside	Kraftpapir.			
Montage	Dæk-O-Fol fastgøres med galvaniserede papsøm eller med påsømmede trælisters langs kanterne. Dæk-O-Fol monteres på den udvendige side af isoleringen med kraftpapiret vendt mod denne. Min. 50 mm overlæg. Må ikke monteres stramt.			
Tekniske data		Krav	Typisk værdi	Prøvningsmetode
Trækstyrke, N/5 cm langs/tværs	225/200	370/385	EN 12311-1	
Sømrivestyrke, N langs/tværs	50	95	EN 12310-1	
Bøjeprobe, °C	0	-20	EN 1109	
Vanddamp diffusionsmodstand, Z (Gpasm ² /kg) ca.	-	3,5	ASTM E-96 Metode A	
Tykkelse, mm	>0,3	0,35	EN 1849-1	

Egenskaber

Dæk-O-Fol er sømfast og diffusionsåben.