


Monarfol Super

Anvendelse

Monarfol Super er et kombineret tæt undertag-/dampspærreprodukt, som kan anvendes på både tage og vægge.

Egenskaber

Monarfol Super er forsynet med et stærkt armeringsnet, hvilket medfører stor søm- og trækstyrke. Produktet er ældningsbestandigt og regnes for trædesikkert, når det monteres korrekt i henhold til monteringsvejledningen.

Produktdata		Blad nr. 140	
Opbygning Overside Armering Underside	LDPE med stabilisator 9 x 12 mm polyesternet (PET) LDPE med stabilisator		
Farve	Grå		
Vægt	320 g/m ² -5 %/+10 %		
Montage	Monarfol Super udrulles løst med minimum 100 mm overlæg, som tapes sammen. Alle gennemføringer skal tætnes med Icopal Universaltape. Når Monarfol Super anvendes som undertag, skal den matte side vende udad. Når Monarfol Super anvendes som dampspærre, skal den matte side vende indad.		
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	25,0 50,0 +1 %/-0 %	EN 1848-2
Bredde	m	1,1 1,32 2,25 4,0 +1,5 %/-0,5 %	EN 1848-2
Tykkelse	mm	0,35 ±50 my	EN 1949-2
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	550 ±40 600 ±40	EN 12311-1
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	20 ±5 15 ±5	EN 12311-1
Sømrivestykke, langs Sømrivestykke, tværs	N	300 ±40 230 ±40	EN 12310-1
Temperaturområde	°C	-40 til +80	
Kuldefleksibilitet	°C	-40 ±1	EN 1109
Diffusionsmodstand, Z	GPasm ² /kg	855 ±20	EN 1931
Brandklasse	Klasse	F	EN 13501-1
Vandtæthed	2 kPa	Klasse W1	EN 1928, metode A
EN 13707			
 0809			Monarflex s.r.o, Továrenská 1, 94303 Stúrovo, Slovakia 10