



## Icopal Trykudligningshætte type A / type S (Icovent)

### Anvendelse

Icopal Trykudligningshætterne anvendes til trykudligning af tagdækninger udført med tagpap. Icopal Trykudligningshætte type A anvendes normalt parvis og altid orienteret modsat hinanden.

Produktdata	Blad nr. 41	
	type A	type S
<b>Dimension, mm</b> a 250 b 230 c 49 d 26		
Farve	Sort	
Opbygning	Fodstykket er glasfiberarmeret polyamid (GFPA). Hætten er af vejrbestandigt polypropylen (PP).	
Montage	<p>Hætterne placeres centralt over min. <math>\text{Æ} 50</math> mm udskæringer i underlaget. Fodstykket monteres på tagpapdækningens nederste lag i kold bitumen, og der inddækkes med 2 lag tagpap, der aftrappes på flangen med varm bitumen, koldklæber eller svejsning. Hætterne trykkes ned over fodstykkets tud og fastgøres med en formonteret skrue. Der anvendes en hætte pr. ca. <math>400 \text{ m}^2</math> tag, dog min. en pr. lukket tagflade.</p>	
<b>Tekniske data:</b>		
Arealer. Rørlysning $\text{cm}^2$	Ca. 5	
Tilslutninger. $\text{Ø}$ mm (min.)	50	

### Egenskaber

Icopal Trykudligningshætterne anvendt i forbindelse med trykudlignende tagdækninger giver mulighed for trykudligning mellem underlag og tagpap. Herved modvirkes dampbuler.

Flangen er forstrøget med bitumen for at sikre en bedre vedhæftning.