

Icopal Universal

Anvendelse

Icopal Universal anvendes som effektiv fugtbeskyttelse af fundamenter. Anvendes også som drænlag i græstørvstage og som trinlyddæmpende fugtspærre i gulvkonstruktioner, f.eks i kældre under vandtryk.

Produktdata	Blad nr. 82		
Dimension			
længde	20,0 m		
bredde	1,28 2,08 m		
vægt (ca.)	0,5 kg/m ²		
Farve	-		
Opbygning	Rillet knasteplade af polypropylen.		
Montage	Icopal Universal udrulles med knasterne mod konstruktionen. Der skal være 10 cm overlæg vandret og 20 cm lodret. På mur stiftes pladen i overkant med Universal Mursøm. På gulv udlægges pladen løst, med overlæg der klæbes med Icopal Samlebånd.		
Tekniske data:	Krav	Typisk værdi	Prøvningsmetode
Belastningsmodstand, N/mm ²		0,15	SPF 2200
Vanddamp diff. modstand, Z (GPasm ² /kg) ca.		875	ASTM E-96 Metode A
Tykkelse, mm		0,5	ISO 4593
Pladetykkelse, mm		7,0	EN 1849-1

Egenskaber

Icopal Universal kan anvendes året rundt og har næsten ubegrænset holdbarhed under jorden. Fremstillingsteknikken sikrer en jævn tykkelse og et stort ventilationsareal. Rillerne gør det let at tildanne og bukke pladerne.