

## Kundeservice

Telefon direkte: **44 88 55 55**

Telefax: **44 88 55 30**

Telefonekspedition: Mandag til torsdag:  
Kl. 08.00 - 16.00  
Fredag:  
Kl. 08.00 - 15.30

Postadresse: Lyskær 5  
Postboks 516  
2730 Herlev

## Lager

**Bemærk:** Varer kan afhentes efter aftale, normalt inden for 2 timer ved små ordrer.

Amager Landevej 233  
2770 Kastrup

Afhentning af varer: Mandag til torsdag:  
Kl. 09.00 - 15.00  
Fredag:  
Kl. 09.00 - 12.00

## Francogrænse og omkostninger

**Francogrænse**, kr.: 7.500

### Omkostninger

Leveringer til lager under francogrænse:

- Under 20 kg, og mindre end 1,5 m leveres som postpakke efter gældende pris
- Levering til lager på varer som vejer over 20 kg, eller er over 1,5 meter og som kan leveres med alm. fragtbil, kr.: 300

Byggepladslevering:

Uafhængig, om det er under eller over francogrænse

- Under 20 kg, og mindre end 1,5 m, leveres som postpakke efter gældende pris.
- Leveret med alm. fragtbil, kr.: 450
- Leveret med kran jord, kr.: 650

## Leveringstid

Forudsat bestilling inden kl. 15.00 (mandag-fredag) leveres produkter normalt inden for 2 arbejdsdage.

Enkelte varer mærket med \* er ikke lagervare.

Der må normalt påregnes 1-2 ugers leveringstid.

Kontakt kundeservice for oplysning om leveringstid.

(fortsættes)

## Kvantumsrabat

Mængde pr. leverings- sted eller pr. afhentning	Kvantums rabat
0 - 25.000 kr	0 %
25 - 50.000 kr	2 %
50 - 75.000 kr	4 %
over 75.000 kr	6 %

(samberegnes med varer i sort, blå og grøn produktgruppe)








## Emballage

Produkterne leveres på engangspaller, der ikke tages retur.

## Anbrud




Ved levering af mindre end et colli pr. varenummer beregnes et anbrudstillæg på 10%.

## Tage





Type/beklædning	Dampspærre	Type/beklædning	Dampspærre
<b>Uventilerede tage</b> Tegl, bølgeplader m.v.  	Hygrodiode* Elefanthud IcoTæt Reflex Polykraft Monarfol Super	<b>Varme tage på perforeret ståldæk</b> Icopal tagpap  	Hygrodiode MK Brandgodkendt
Icopal tagpap eller stålplader  	Ved taghældning 0-30° Hygrodiode  Ved taghældning 30-45° Kontakt Icopals kundetjeneste	<b>Varme tage på uperforeret ståldæk</b> Icopal tagpap  	Hygrodiode* Elefanthud Reflex Polykraft Monarfol Super
<b>Varme tage på betondæk</b> Icopal tagpap  	Icopal tagpap (base) Evt. Hygrodiode	<b>Ventilerede tage</b> Tegl, bølgeplader m.v.  	Hygrodiode* Elefanthud IcoTæt Reflex Polykraft Monarfol Super
		Icopal tagpap  	Taghældning 0-45° Hygrodiode* Elefanthud IcoTæt Reflex Polykraft Monarfol Super

\* Dog begrænset udtørringseffekt

## Vægge

Type	Dampspærre	Type	Dampspærre
<b>Lette ydervægge</b>  	Elefanthud IcoTæt Reflex Polykraft Monarfol Super	<b>Indvendig efterisolering af massiv mur</b>  	Elefanthud IcoTæt Reflex Polykraft Monarfol Super
<b>Skalmuret træskeletvæg</b>  	Elefanthud IcoTæt Reflex Polykraft Monarfol Super		

## Gulve

Type	Dampspærre	Type	Dampspærre
<b>Strøgulv</b>  	Elefanthud Reflex Monarfol Super	<b>Gulve med varme og ikke fugtfølsom gulvbelægning</b>  	Elefanthud Reflex Monarfol Super
<b>Fugtfølsom gulvbelægning</b>  	Elefanthud Reflex Monarfol Super	<b>Krybekælderdek</b>  	Elefanthud Reflex Polykraft Monarfol Super

## Dampspærre

**ICOPAL** Hygrodiode® tillader udtørring af fugt i konstruktionen.

Udlægges løst med min. 5 cm tapede eller klæbede overlæg i direkte kontakt med isoleringen.

**ICOPAL**® Polykraft er en dampspærende alu-folie lamineret med polyethylen på kraftpapir. Polykraft har en Z-værdi på ca. 5.000 (10.000 Pam)

**ICOPAL**® Elefanthud er en super dampspærre til væg, gulv og loft samt elastisk terrænfolie med stor rivestyrke. Opfylder Verknorm 2000 deriblandt 50 års ældningsbestandighed. Tykkelse: 0,20 mm.

**ICOPAL**® IcoTæt er en stærk dampspærre med stor rivestyrke. Velegnet til væg og loft. Tykkelse: 0,15 mm.

**ICOPAL**® Monarfol Super er en kraftig armeret dampspærre, der ved korrekt montering kan sidestilles som trædesikkert underlag. Monarfol Super kan også anvendes som undertag (DUKO klasse MH).

**ICOPAL**® Reflex er en armeret dampspærre med en meget høj Z-værdi på over 40.000 (80.000 Pam). Anvendes som damp- og fugtspærre med store krav til beskyttelse mod damp og fugt, som f.eks. kølehuse og svømmehaller samt i aggressive miljøer.

## Rørkraver

**ICOPAL**® Monarfol rørkraver anvendes som tætningsplade ved rørgennemføringer

### Ved udskæring i rørkraver:

Skivemål, mm	Max. hulstørrelse, mm	Max. hulstørrelse, mm
270 x 270	Ø 140	140 x 140
375 x 375	Ø 250	250 x 250
750 x 750	Ø 500	500 x 500
1000 x 1000	Ø 700	700 x 700

### NB!

Hullet skal altid skæres 20% mindre end rørets diameter.

## Rørmanchetter

Rørmanchetter anvendes ved gennemføring af elkabler og VVS-rør i dampspærre for sikring af lufttæthed. Selvklæbende flange.

## Tape/klæber

**ICOPAL** Monarfol® Butyltape, dobbeltklæbende tape, der anvendes ved samlinger og ved klæbning til glatte flader

**ICOPAL**® Universaltape anvendes til samlinger ved alle plastdampspærre for sikring af lufttæthed.

**ICOPAL**® Folieklæber anvendes ved klæbning mellem plastfolier og byggematerialer som f.eks. træ, puds eller beton.

Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:		Rullestr B x L m	Pris pr.rulle. helcolli kr.	Pris pr.rulle anbrud, kr.	Ruller. pr. palle stk.
<b>Dampspærre</b>						
10829	5781776	<b>ICOPAL</b> Hygrodiode®, Ny kvalitet.....	1,25 x 80			20
10830	5781777	-.....	1,25 x 20			54
14178	1778224	<b>ICOPAL®</b> Polykraft.....	1,0 x 30			5
14181	1778232	-.....	1,25 x 24			5
17870	5268395	<b>ICOPAL®</b> Elefanthud, blå .....	4,0 x 50			25
14108	7971138	-.....	2,0 x 50			24
19146	5248079	-.....	1,0 x 50			49
14109	7971146	-.....	2,7 x 25			40
21994	1380632	<b>ICOPAL®</b> IcoTæt, blå.....	2,0 x 50			24
21969	1380452	<b>ICOPAL®</b> Monarfol Super, klar.....	1,1 x 50			30
21967	1380453	-.....	1,32 x 25			48
21972	1380454	-.....	2,25 x 25			30
21964	1380382	-.....	4,0 x 25			25
14128	8643769	<b>ICOPAL®</b> Reflex, blå/grå.....	2,0 x 25			49
<b>Dampspærre tilbehør</b>						
14472	2704484	<b>ICOPAL</b> Monarfol® rørkrave uden udstansning, 10 stk. .	270 x 270			
14469	5690828	- , 1 stk.....	375 x 375			
14467	5690827	- , 1 stk.....	750 x 750			
14473	5690829	- , 1 stk.....	1000 x 1000			
14413	2704476	<b>ICOPAL</b> Monarfol® rørkrave, 10 stk.....	Ø 70			
14414	2704435	- , 10 stk.....	Ø 90			
14415	2704443	- , 10 stk.....	Ø 110			
14416	2704468	- , 10 stk.....	Ø 140			
14418	2704450	- , 10 stk.....	100 x 150			
14419	2983054	- , 10 stk.....	150 x 150			
<b>Rørmanchetter</b>						
18136	5203156	DI, 8-12 mm, 10 stk.....	150 x 150			
18148	5203264	GD 21, 15-22 mm, 10 stk.....	150 x 150			
18149	5203265	GD 22, 25-32 mm, 10 stk.....	150 x 150			
18150	5203266	GD 23, 42-55 mm, 8 stk.....	230 x 230			
18151	5203267	Dobbel DD 3, 2 x 8-12 mm, 10 stk.....	150 x 150			
18152	5203268	RGD 50, 50-65 mm, 4 stk.....	230 x 230			
18153	5203269	RGD 75, 75-90 mm, 4 stk.....	230 x 230			
19178	5249900	RGD 100, 100-110 mm, 4 stk.....	320 x 320			
19181	5249901	FRGD 125, 100-130 mm, 4 stk.....	240 x 240			
19182	5249902	FRGD 150, 150-165 mm, 4 stk.....	240 x 240			
<b>Tape</b>						
21750	1380486	<b>ICOPAL®</b> Universaltape .....	0,06 x 25			5
14103	3631124	<b>ICOPAL®</b> Monarfol Butyltape .....	0,03 x 30			
<b>Klæber</b>						
19879	5379890	<b>ICOPAL®</b> Folieklæber.....	12 x 0,3 l			

## Vindspærre

**ICOPAL Thor 6®**, **ICOPAL® RF 600** og **ICOPAL Windy®** anvendes som diffusionsåben vindafdækning af mineraluld, ved spærkonstruktioner og træskeletvægge. Fastgøres med galv. papsøm eller trælistes.

**ICOPAL Thor 6®** kan endvidere anvendes som diffusionsåben afdækning af rørisolering.

Omkring rørisoleringer anvendes kobbertråd til fastgørelse.

**ICOPAL® Dæk-O-Fol** består af polyethylenfolie og kreppet kraftpapir lamineret omkring et armeringsnet. Anvendes som diffusionsåben vindafdækning af mineraluld, ved spærkonstruktioner og træskeletvægge. Fastgøres med galv. papsøm eller trælistes.

## Fugt- og radonspærre

**ICOPAL® PF** murpap anvendes som fugtbremse i vægkonstruktioner af tegl og træ. Strimlerne udlægges løst på fundamentet. Hjørner, gennemføringer o.lign. tættes med Icopal tagpapklæber.

### OBS!

I henhold til anvisning fra MURO, "Tegl 17", anbefales fugtspærre i PF-kvalitet (Build 410 P).

**ICOPAL®** Murfolie RG (Regenerat) til fundament/fugtisolering. Opfylder murværksnormen, DS 414.

### Radonspærre

ICOPAL anbefaler\* følgende løsninger til sikring af tæthed mod radon:

Fugt-, radonspærre ved fundament	Fugt-, radonspærre på dæk	Fuge- og klæbemasse
PF Murpap	FastSafe (med selvklæbende sideoverlæg).	<b>ICOPAL®</b> Tagklæber ved endestød og omkring gennemføringer.
Murfolie RG	RMB 400 membran.	<b>ICOPAL®</b> Butyl fugemasse (fugebånd) i samlinger og omkring gennemføringer.

\* De fleste ICOPAL bitumen- og plastmembraner kan anvendes som radonspærre

Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:		Rullestr B x L m	Pris pr.rulle. helcolli kr.	Pris pr.rulle anbrud, kr.	Ruller. pr. palle stk.
<b>Vindspærre</b>						
13597	1029693	<b>ICOPAL Thor 6®</b> .....	1,0 x 20			45
13598	5383633	-.....	1,25 x 16			48
13821	5019739	<b>ICOPAL® RF 600</b> vindpap .....	1,0 x 20			48
13600	5893004	<b>ICOPAL Windy®</b> .....	2,75 x 50			
14196	1606904	<b>ICOPAL® Dæk-O-Fol</b> .....	1,0 x 20			80
14197	1778166	-.....	1,25 x 40			40
14199	3631116	-.....	3,0 x 20			40
14208	5688290	-.....	1,5 x 20			40
<b>Fugt- og Radonspærre</b>						
11100	3810223	<b>ICOPAL® PF</b> murpap.....	0,11 x 15			96
11101	3810231	-.....	0,15 x 15			96
11102	3810249	-.....	0,20 x 15			72
11103	3810256	-.....	0,23 x 15			48
11104	3810264	-.....	0,30 x 15			48
11105	3810272	-.....	0,35 x 15			48
11106	3810280	-.....	0,40 x 15			24
10928	3810298	-.....	0,50 x 15			24
11107	5818923	-.....	0,60 x 15			24
11099	1029610	<b>ICOPAL® GF</b> murpap .....	0,11 x 20			90
19648	5327966	<b>ICOPAL®</b> Murfolie RG.....	0,11 x 25			300
19649	5327969	-.....	0,15 x 25			300
19650	5327970	-.....	0,19 x 25			240
19651	5327971	-.....	0,23 x 25			240
19652	5327972	-.....	0,30 x 25			240
19653	5327973	-.....	0,35 x 25			180
19654	5327975	-.....	0,40 x 25			120
19655	5327977	-.....	0,50 x 25			120
19656	5327978	-.....	0,60 x 25			120
19657	5327981	-.....	1,00 x 25			60
13896	5961548	<b>MONARFLEX®</b> RMB 400 .....	2,0 x 25			
10918	5688126	<b>ICOPAL FastSafe®</b> (Base 512 P).....	1,0 x 10			24



---

## Grundmursplader

**ICOPAL®** Universal er en ny knasteplade med riller til fugtbeskyttelse af fundamenter, kældergulve og græstørstage.

---

## Tilbehør

**ICOPAL®** Butyl Fugemasse anvendes til tætning af plader på græstørstage.

**ICOPAL®** Kantliste anvendes til afslutning/inddækning af plader langs fundamenter og kældervægge.

**ICOPAL®** Mursøm anvendes til fastgørelse af plader på fundamenter og kældervægge.

**Blå produktgruppe**

Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:		Rullestr B x L m	Pris pr.rulle. helcolli kr.	Pris pr.rulle anbrud, kr.	Ruller. pr. palle stk.
<b>Grundmursplader (Fonda)</b>						
13611	5821612	ICOPAL® Universal.....	1,28 x 20			9
13612	5821613	-.....	2,08 x 20			9
Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:		Størrelse	Pris pr. enhed helcolli kr.	Pris pr. enhed anbrud, kr.	Enheder pr. karton stk.
<b>Tilbehør</b>						
13620	5821620	ICOPAL® Butyl Fugemasse, patron.....	25 x 0,31 ltr			
13621	5821622	ICOPAL® Kantliste.....	0,06 x 2,00			10
13625	5821623	30 mm ICOPAL® Mursøm inkl. brikker.....	100 stk.			10
13626	5821624	60 mm ICOPAL® Mursøm til letbeton inkl. brikker.....	100 stk.			10