


Pam-O-Flex

Anvendelse

Pam-O-Flex anvendes som dampspærre.

Egenskaber

Pam-O-Flex er sømfast, formstabil og har stor styrke. Få samlinger og lille spild ved store bredder. Pam-O-Flex opfylder kravene til brug som trædesikkert underlag, såfremt de specielle montageanvisninger følges.

Produktdata		Blad nr. 92	
Opbygning Overside Armering Underside	Polyethylenfolie. 9 x 12 mm armeringsnet. Polyethylenfolie.		
Farve	Klar.		
Vægt	0,275 kg/m ² ±5 %		
Montage	Pam-O-Flex fastgøres til undersiden af tagkonstruktionens bjælker, spær eller åse. Se separat vejledning. Samlinger skal udføres lufttætte med klæbede/tapede overlæg.		
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	50,0 25,0 +1/-0 %	EN 1848-2
Bredde	m	2,25 4,0 +1/-0,5 %	EN 1848-2
Tykkelse	mm	0,25 ±5 %	EN 1949-2
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	≥ 450 ≥ 550	EN 12311-1
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	≥ 20 ≥ 20	EN 12311-1
Sømrivstyrke, langs Sømrivstyrke, tværs	N	250 ±8 % 250 ±8 %	EN 12310-1
Diffusionsmodstand, Z	GPasm ² /kg	525 ±10 %	EN 1931
Vandtæthed		Klasse W1	EN 1928
Dampspærre, type A EN 13984			
			Icopal a/s, Mileparken 38 DK-2730 Herlev, Danmark 06