

Icopal Tagklæber

Anvendelse

Icopal Tagklæber anvendes til klæbning af overlæg og inddækninger ved tagdækninger med TopSafe, til klæbning af undertage og fugtspærrer samt i forbindelse med fugeopgaver på tagpaptage.

Produktdata	Blad nr. 120	
Gyldigt fra	29.01.2009	
Dimension Emballage	0,3 1,0 l	
Farve	Sort	
Opbygning	Specialbitumen tilsat SBS, mineralsk fyldstof, xylen og mineralsk terpentin.	
Forbrug, l/m²	-	
Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP	250.000-300.000	SV 40.2-89
Fortynding	Mineralsk terpentin	
Opløsningsmiddel	Kl. II-1	
MAL-kode	3-3	
Flammepunkt, °C	> 27	DIN 52755
Tørretid ved 20°C, timer ca.	Afhængig af lagtykkelse	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

Montage

Icopal Tagklæber påføres med fugepistol. Underlaget skal være rent og tørt. Der udjævnes med grovtandet spartel. Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5°C. Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.