

BRUGSANVISNING

(SIKKERHEDSDATABLAD)

udarbejdet af Entreprenørernes BST



Dato: Februar 2000

Tidligere dato: -

1) IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN

Handelsnavn: **HYGRODIODE**

PR-nr. -

Leverandør: Icopal a/s, Mileparken 38, 2730 Herlev, tlf. 44 88 55 00

Kontaktperson: Carsten Bisgaard

2) SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Materialetype: Hygrodiode dampspærre. Består af vandsugende kunststoffilt, som på begge sider er belagt med plaststriber, der er forskudt for hinanden.

3) FARLIGE EGENSKABER (FAREIDENTIFIKATION)

Produktet kan ved gentagen eller langvarig hudkontakt evt. virke udtørrende på huden.

4) FØRSTEHJÆLP (FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER)

Indånding: Ikke aktuelt.

Hud: Vask med vand og sæbe. Smør huden med en fed creme.

Øjne: Ikke aktuelt.

Indtagelse: Ikke sandsynligt p.g.a. produktets beskaffenhed.

Forbrænding: Ikke aktuelt.

5) BRANDBEKÆMPELSE

Produktet er brændbart.

Brand slukkes med skum, kulsyre, pulver eller vandtåge.

I tilfælde af brand skal indånding af røg undgås. Slukningsmandskab skal bruge luftforsynet åndedrætsværn. Undgå hudkontakt med smeltet materiale, da det kan klistre til huden og give alvorlige forbrændinger.

6) FORHOLDSREGLER OVER FOR SPILD (UDSLIP) VED UHELD

Spild opsamles/opfejes og behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13.

12) MILJØOPLYSNINGER

Spredning: Lad ikke spild eller rester ligge i naturen.
Ingen særlig spredning p.g.a. produktets beskaffenhed.

Nedbrydelighed: Ikke biologisk nedbrydeligt.

Virkning på miljøet: Produktet vurderes ikke at udgøre en fare for miljøet.

13) BORTSKAFFELSE

Rester bortskaffes efter kommunens anvisninger.

EAK-kode: 17 07 01 00 **Affaldsfraktion:** 60.00 **Kemikalieaffaldsgruppe:**
-

14) TRANSPORTOPLYSNINGER

Produktet skal ikke klassificeres som farligt gods.

<u>UN-no.</u>	<u>IMDG</u>	<u>ADR/RID</u>	<u>Fareseddel</u>	<u>Fare-nr.</u>
-	-	-	-	-

15) MÆRKNING/ANVENDELSESBEGRÆNSNING M.V. (OPLYSNING OM REGULERING)

Mærkning: Ingen ifølge Miljøministeriets mærkningsregler.
Symboler

Indeholder: -

R-sætning: -

S-sætning: -

**National
mærkning:** -

**Anvendelses-
begrænsning:** Ingen særlige.

**Krav om
uddannelse:** Ingen, men medarbejderne skal være instrueret i arbejdets udførelse og være orienteret om indholdet af denne brugsanvisning (sikkerhedsdatabladet).

16) ANDRE OPLYSNINGER

**Anvendelses-
formål:** Fugtugtørrende dampspærre i tagkonstruktioner samt i ydervægge.
Sikrer at fugt i tag- eller vægkonstruktion kan afgives indad til rummet ved kapillarsugning.