

Icopal Folieklæber

Anvendelse

Icopal Folieklæber anvendes til klæbning af overlæg og inddækninger på undertage, grundmursplader og lignende.

Produktdata	Blad nr. 134
Gyldigt fra	15.10.2008
Emballage størrelse	0,3 l
Farve	Grå
Opbygning	Vandbaseret enkomponent dispersionsklæber
Forbrug, l/m²	Ca. 7 lbm. pr. patron ved 8 mm limstreg
Tekniske data	
Viskositet cP	250.000-300.000
Tørretid ved 20 °C, timer ca.	Afhængig af lagtykkelse
Konsistens	Pastøs, tixotropisk masse
Vægtfylde	Ca. 1,2 kg/l
Holdbarhed	Minimum 1 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring
Begrænsninger	Klæberen må IKKE anvendes til fugtsikring i vådzone, på marmor/natursten, på bitumenholdige materialer og i samlinger med konstant fugtpåvirkning (f.eks. under jord, fundamenter og lign.)
Bestandighed	Ca. -25 °C til ca. +80 °C
Anvendelsestemperatur	Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C
Rengøring	Uhærdet klæber kan fjernes straks med våd klud

Montage

Underlaget skal være rent og tørt. Icopal Folieklæber påføres med fugepistol.

Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5°C.

Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballagen.