

## 9.5 Bevoksede tage

Specifikationer	Underlag					Min. taghældning	Max. taghældning	Specifikation nr.
	K	C	M	G	T			
# = Specifikationstegning	Krydsfiner OSB-plader	Beton	Mineraluld TF	Anden isolering	Eksist. tagpap			
<b>Intensive taghaver, velplejet anlæg med prydplanter urter/Sedum/græs</b>								
30 mm Xeroflor Sedum/Urt/græs 40 mm VegTech tagjord 40 mm Grodan TT 100/40 Icopal Membrane 507 P Icopal Membrane 507 P	Udføres af specialentreprenør					1:10	1:4	9.5-2
				#				
30 mm Xeroflor Sedum/Urt/græs 40 mm VegTech tagjord 40 mm Grodan TT 100/40 11 mm Nophadrain 220 Icopal Membrane 507 P Icopal Membrane 507 P	Udføres af specialentreprenør					1:40	1:10	9.5-1
	#		#	(#)	(#)			
30 mm Xeroflor Sedum/Urt/græs 40 mm VegTech tagjord 40 mm Grodan TT 100/40 11 mm Nophadrain 4+1 XPS isolering 30 kg/m <sup>3</sup> Icopal Membrane 507 P Icopal Membrane 507 P	Udføres af specialentreprenør					1:100	1:10	9.5-10
		#						

	Anbefales, primært SBS-produkter
	Alternativ løsning
	Kan ikke anvendes

Efter specifikationsnummer tilføjes underlagskode (K - C - M - G - T)

Specialentreprenør i Danmark:  
**VegTech A/S**, Høyrups Alle 7, 2900 Hellerup  
 Tlf.: 39 62 68 69  
 info@vegtech.dk

Specifikationer	Underlag					Min. taghældning	Max. taghældning	Icopal PLUS Garanti 15 år	Specifikation nr.
	K	C	M	G	T				
# = Specifikationstegning	Krydsfiner OSB-plader	Beton	Mineraluld TF	Anden isolering	Eksist. tagpap				
<b>Extensive taghaver, uoplejet anlæg med vildtvoksende Sedum/mos</b>									
30 mm Xeroflor Mos/Sedum 10 mm VegTech VT-filt Icopal Top 500 P Icopal Base 550 P	Udføres af specialentreprenør					1:20	1:2	+	9.5-4
30 mm Xeroflor Mos/Sedum 10 mm VegTech VT-filt Icopal Top 500 P Icopal Base 511 PG	Udføres af specialentreprenør					1:20	1:2	+	9.5-5
			#						
30 mm Xeroflor Mos/Sedum 10 mm VegTech VT-filt Icopal Mono 550 P	Udføres af specialentreprenør					1:20	1:2	+	9.5-6
					#				
30 mm Xeroflor Mos/Sedum 25 mm Nophadrain 5+1 Icopal Top 500 P Icopal Bundmembran PF 5000 SBS	Udføres af specialentreprenør					1:40	1:20	+	9.5-7
				#					

- Anbefales, primært SBS-produkter
- Alternativ løsning
- Kan ikke anvendes

De anbefalede og alternative løsninger for Extensive tage opfylder brandkravene i henhold til SD 1063.1 klasse B<sub>ROOF</sub>(t2) tagdækning. For krav til densitet af underlag, se skema under afsnit 9.4/Brandgodkendelser.

Garantien omfatter IKKE grogaranti.