

Til **BESKYTTELSE** af gang- og vedligeholdelsesarealer på ikke-udnyttede tagpaptage



Icopal Gangplader

Icopal gangplader er stive, bitumenbaserede plader armeret med en dobbelt glasfiltstamme. Oversiden er bestrøet med små skifersten. Bagsiden er pålagt en tynd folie.

Pladernes høje mekaniske styrke beskytter effektivt tagpapbelægningen mod beskadigelser som følge af jævnlig slitage i forbindelse med f.eks. servicearbejder, eftersyn af installationer, markering af flugtveje m.v.

Montage

Pladerne kan pålægges ved klæbning med kold eller varm asfalt. Før klæbning skal bagsidefolien svitses væk med en gasbrænder.

Ved varm klæbning fuldklæbes pladerne til underlaget. Forbrug ca. 1,5 kg/m² (taghældning max. 1:10). Fuldklæbning anbefales ved meget høje bygninger.

Ved koldklæbning punktklæbes pladerne i hvert hjørne og i midten. Forbrug ca. 1/2 kg/m² (taghældning max. 1:4).

Det anbefales at bruge Icopal Tagklæber, alternativt Tagpapklæber. Undgå betrædning, indtil klæberen er hærdet.

Pladerne tilskæres med kniv eller sav. Bredden af gangarealet bør være min. 1 m.

Det anbefales at vælge pladerne i en kontrastfarve.

Ved udlægning på tværs af taghældningen lægges pladerne med 20 mm mellemrum i tagets faldretning for at muliggøre vandpassage.

Ved montage om vinteren skal pladerne behandles med forsigtighed.

Produktdata

Dimension: 0,5 x 0,5 m

Vægt: 2,5 kg/stk.

Tykkelse: 6 mm

Farver: Grå og rød

Emballering: Pakker à 12 stk. (= 3 m²)



Icopal Danmark a/s

Lyskær 5

2730 Herlev

tag.dk@icopal.com

icopal.dk