



Byggekomponent-brugsanvisning

Efter Arbejdstilsynets anvisning nr. 2.4.0.1 af nov. 1998

1. Produkt	Icopal Tagpap
Udarbejdet den: 01.02.2010 Erstatter den: 17.08.2009	Leverandør: Icopal Danmark a/s Lyskær 5 2730 Herlev Tlf.: 44 88 55 00 Fax.: 44 53 24 53 Kontaktperson: Carsten Bisgaard www.icopal.dk

2. Løft	
Generelt	Brug i videst muligt omfang kran ved løft af materialer op på taget Brug sækkevogn el. anden transportvogn ved transport af tagpap på taget Rul tagpaprullerne opretstående på skrå ved mindre flytninger
Skrå tage	Hvis ikke det lader sig gøre at bruge sækkevogn, skal materialerne sættes tættest muligt på arbejdsstedet med kran
Tekniske hjælpemidler	Sækkevogn Stigehejs: stige monteret med løfteanordning

3. Oplag	Ruller må ikke oplagres liggende Paller må ikke stables
----------	--

4. I øvrigt	
Uddannelse	Kun kranførere med gyldigt certifikat må foretage løft til tag
Andre sikkerhedsforanstaltninger	Der henvises til sikkerhedsdatabladet for div. tagpaptyper. Kan ses på: www.icopal.dk

5. Vægt pr. tagpaprulle	Bredde, m	Længde, m	Vægt, kg		
Overpap	Icopal Top 500 P	1,0	7,5	37,5	
		1,0	5,0	25,0	
		0,6	7,5	22,5	
		0,5	7,5	18,8	
		0,33	7,5	12,4	
		0,25	7,5	9,1	
Icopal Mono 550 P		0,11	7,5	4,0	
		1,0	5,0	23,8	
		1,0	7,5	37,5	
	Icopal Mono 553 P		1,0	5,0	23,8
			1,0	7,5	37,5
		0,6	7,5	21,4	
Icopal Top 500 Aluminium		1,0	8,0	37,0	
		1,0	8,0	40,0	
Icopal Top 500 Kobber		1,0	7,0	35,0	
		0,33	7,0	11,7	
Icopal Mono 512 PA (TopSafe)		1,0	5,0	25,0	
		1,0	7,5	37,5	
		0,6	7,5	22,5	
		0,33	5,0	8,3	
Icopal Top 400 P		0,33	7,5	12,5	

5.	Vægt pr. tagpaprulle	Bredde, m	Længde, m	Vægt, kg
Underpap	Icopal Base 511 PG	1,0	8,0	20,8
	Icopal Base 500 PG	1,0	7,0	24,0
		0,33	10,0	10,6
		0,25	10,0	8,0
		0,2	10,0	6,4
		0,14	10,0	4,5
	Icopal Base 550 P	1,0	8,0	24,0
	Icopal Base 410 P	1,0	15,0	30,0
	Icopal Base 411 P	1,2	10,0	33,6
		1,0	8,0	22,4
		0,6	10,0	16,8
	Icopal Base 400 P	1,0	7,0	25,0
		0,33	10,0	11,3
		0,25	10,0	8,5
		0,2	10,0	6,8
	0,14	10,0	4,7	
Icopal Base 450 P	1,0	8,0	24,0	
Icopal Base 500 PA	1,0	10,0	32,0	
Icopal Base 300 G	1,2	10,0	33,6	
	0,6	10,0	16,8	
Øvrige	Icopal Membrane 500 P	1,0	7,5	39,8
	Icopal Membrane 503 P	1,0	7,5	39,8
	Icopal Membrane 507 P ("Grün")	1,0	7,5	37,5
	Icopal Base 500 P Gulvspærre	1,0	10,0	30,0

