



# Sikkerhedsdatablad

## Icopal Butyl Fugemasse

### 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: - Udarbejdet den: 28-04-2006 / SBH Erstatter den: -	Leverandør: <b>Icopal a/s</b> <b>Mileparken 38</b> <b>2730 Herlev</b> <b>Tlf.: 44 88 55 00 Fax: 44 53 24 53</b> <b>Kontaktperson: Carsten Bisgaard</b>
--	---

**Anvendelse:** Anvendes til klæbning af overlæg og inddækninger på undertage, grundmursplader og lignende.

### 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
265-191-7	64742-88-7	Solventnaphtha (råolie), middeltung aliphatisk	R10 Xn;R48/20-65 R66 N;R51/53	< 10	1, 5
237-015-9	13586-82-8	Cobaltcarboxylat	Xn;R22 Xi;R38 R43 N;R51/53	< 0,1	7

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.  
5) Stoffet er flygtigt ifølge Arbejdstilsynets grænseværdiliste.  
7) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets grænseværdiliste over stoffer der mistænkes for at være kræftfremkaldende.  
*Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger*

### 3. Fareidentifikation

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet. Skadelig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
---

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

<b>Indånding</b> Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
<b>Indtagelse</b> Skyl munden grundigt med vand. Giv vand eller mælk at drikke. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
<b>Hud</b> Fjern forurenede tøj og vask huden med vand og sæbe. Huden smøres med en fed creme. Ved vedvarende hudirritation, eksem el. lign. søg læge.
<b>Øjne</b> Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.
<b>Forbrænding</b> Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus; fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

### 5. Brandbekæmpelse

Brand slukkes med kulsyre, pulver, skum eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det spreder branden. Beholdere i nærheden af brandstedet flyttes eller holdes afkølede med vand/vandtåge.
--

Byggeriets Arbejdsmiljøcenter, Oldenborggade 1A, 7000 Fredericia, Telefon 70 20 69 67, Fax 75 91 32 50, E-mail: sbh@ba-danmark.dk  
Byggeriets Arbejdsmiljøcenter, Gydevang 24, 3450 Allerød, Telefon 70 20 69 67, Fax 70 20 69 68 (copyright 2002 Chemtox A/S)

Udarbejdet den: 28-04-2006/SBH  
Erstatter den: -

## Icopal Butyl Fugemasse

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sørg for god ventilation. Vær opmærksom på eksplosionsfaren. Fjern enhver antændelseskilde.  
Brug de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild skrubes op og lægges i en tætsluttende beholder. Bortskaffelse, se punkt 13.  
Må ikke kommes i kloak eller vandløb.

### 7. Håndtering og opbevaring

#### Håndtering

Rygning og brug af åben ild forbudt.  
Undgå indånding af dampe.  
Undgå kontakt med hud og øjne.

#### Opbevaring

Opbevares i tæt lukket emballage på et køligt og godt ventileret sted, beskyttet mod direkte sollys. Opbevares ved temperaturer mellem 5 og 25°C.  
Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker klasse III-1.

### 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

#### Forholdsregler ved brug

Reglerne i Arbejdstilsynets "Bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter" nr. 302/1993 skal følges.

Sørg for mekanisk ventilation ved indendørs brug.

Der skal være let adgang til øjenskyllflaske.

Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg, og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme.

#### Åndedrætsværn

Normalt ikke nødvendigt.  
Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med A2 filter.

#### Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af f.eks. nitrilgummi eller neopren (gennemtrængningstid > 8 timer) evt. med underhandsker af bomuld.

Brug beskyttelsesdragt, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.

#### Øjenværn

Ikke nødvendig.

#### Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Solventnaphtha (råolie), middeltung aliphatisk	25 ppm 145 mg/m <sup>3</sup>	-

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-vejledning nr. C.0.1., april 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer)

#### Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

Byggeriets Arbejdsmiljøcenter, Oldenborggade 1A, 7000 Fredericia, Telefon 70 20 69 67, Fax 75 91 32 50, E-mail: sbh@ba-danmark.dk  
Byggeriets Arbejdsmiljøcenter, Gydevang 24, 3450 Allerød, Telefon 70 20 69 67, Fax 70 20 69 68 (copyright 2002 Chemtox A/S)

Udarbejdet den: 28-04-2006/SBH  
Erstatter den: -

## Icopal Butyl Fugemasse

### 9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: grå pasta  
Lugt: karakteristisk  
Massefylde: 1,6 kg/l

Opløselighed i vand: uopløselig  
Flammepunkt: > 55°C  
Brandfareklasse: III-1

### 10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt. Dampene kan antændes ved temperaturer over flammepunktet.

Reaktivitet: Produktet afgiver dampe, som kan danne eksplosive blandinger med luft. Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.

Farlige nedbrydningsprodukter: Sundhedsfarlige nedbrydningsprodukter kan dannes ved ophedning og brand.

### 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

#### **Akut**

##### **Indånding**

Indånding af dampe kan medføre beruselse, hovedpine, kvalme og opkastning.

##### **Indtagelse**

Kan give irritation af slimhinderne, kvalme, opkastninger og diarré.

##### **Hudkontakt**

Affedter huden. Kan give revner i huden og risiko for eksem.

##### **Øjenkontakt**

Kontakt med øjnene kan medføre irritation.

#### **Langtidsvirkninger**

##### **Risiko for skader på nervesystem**

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan medføre skader på centralnervesystemet herunder hjerneskader med symptomer som bl.a. træthed, hovedpine, koncentrations- og hukommelsesbesvær.

### 12. Miljøoplysninger

#### **Miljøoplysninger for produktet**

Spredning: Produktet synker i vand. Uopløselig i vand.

Nedbrydelighed: Ikke let biologisk nedbrydeligt.

Virkning på miljøet: Produktet er skadeligt for organismer, der lever i vand, og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger for vandmiljøet.

### 13. Bortskaffelse

Spild, rester m.v. afleveres som kemikalieaffald til kommunal modtagestation eller Kommunekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe: H      Affaldsfraktion: 03.51      EAK kode: 08 04 09

Udarbejdet den: 28-04-2006/SBH  
Erstatter den: -

## Icopal Butyl Fugemasse

### 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

### 15. Oplysninger om regulering

**Farebetegnelse:** -

**Indeholder**

-

**R-sætninger**

Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R52/53)

**S-sætninger**

Må kun bruges på steder med god ventilation. (S51)

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad. (S61)

**Anden mærkning**

Ingen.

**MAL-kode:** 1-1 (1993)

**Anvendelsesbegrænsning**

Produktet må ikke anvendes af unge under 18 år, særlige regler gælder for lærlinge.

**Krav om uddannelse**

Ingen, men brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af sikkerhedsdatabladet.

### 16. Andre oplysninger

**Anvendte kilder**

Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.

Miljøministeriets bekendtgørelse af listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292/2001.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre nr. 301/1993.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter nr. 302/1993.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239/2005.

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.

**Øvrige oplysninger**

Icopal Butylfugemasse er en blanding af specialgummi tilsat mineralsk fyldstof og polymerer.

**Ordlyd af R-sætninger i punkt 2**

R10 Brandfarlig.

R22 Farlig ved indtagelse.

R38 Irriterer huden.

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Byggeriets Arbejdsmiljøcenter, Oldenborggade 1A, 7000 Fredericia, Telefon 70 20 69 67, Fax 75 91 32 50, E-mail: sbh@ba-danmark.dk  
Byggeriets Arbejdsmiljøcenter, Gydevang 24, 3450 Allerød, Telefon 70 20 69 67, Fax 70 20 69 68 (copyright 2002 Chemtox A/S)