

Sikker gennemføring i dit undertag



# ICOPAL Monarfol® Rørgennemføring

## Anvendelse

Monarfol Rørgennemføring anvendes til sikring af en tæt og stabil gennemføring af rør i undertag. Kan anvendes på alle skrå tage. Leveres med skruer.

## Egenskaber

Monarfol Rørgennemføring sikrer stabil gennemføring af rør gennem undertag.

## Dimensioner

Længde (uden stropper) 450 mm  
Bredde 275 mm  
Højde monteret 40 mm  
Tilslutninger maks Ø 150 mm

## Montage



Overdel og underdel på rørgennemføringen skilles ad. Centerlinje af rørgennemføringen afmærkes på øverste lægte.



Monarfol rørgennemføring skubbes op til afmærkning og fastgøres med søm i tilhørende stropper, stramt op til lægten.



Midt i rørgennemføringen skæres et ca. 10 cm langt snit i undertaget. Igennem snittet trækkes undertaget op til rørgennemføringen og fastholdes, mens undertaget bortskæres langs den indvendige kant.



Underdel af rørgennemføring føres diagonalt ned gennem hullet, drejes på plads og trækkes tilbage til fastlåsning.



Overdel og underdel af rørgennemføringen skrues sammen med de medfølgende skruer.



Rørgennemføring trækkes op til underside af lægte med nederste strop, der sømnes til lægten.



Taghætte og kanalsystem kan nu monteres.

**Icopal Danmark a/s**

Lyskær 5

2730 Herlev

tag.dk@icopal.com

icopal.dk