















### Tage

Type/beklædning	Dampspærre	Type/beklædning	Dampspærre
<b>Uventilerede tage</b> Tegl, bølgeplader m.v.  	Hygrodiode* Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex	<b>Varme tage på perforeret ståldæk</b> Icopal tagpap  	Hygrodiode 50/70 N Brandgodkendt
Icopal tagpap eller stålplader  	Ved taghældning 0-30° Hygrodiode  Ved taghældning 30-45° kontakt Kontakt Icopals kundetjeneste	<b>Varme tage på uperforeret ståldæk</b> Icopal tagpap  	Hygrodiode* Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex
<b>Varme tage på betondæk</b> Icopal tagpap  	Evt. Hygrodiode	<b>Ventilerede tage</b> Tegl, bølgeplader m.v.  	Hygrodiode* Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex
* Dog begrænset udtørringseffekt		Icopal tagpap  	Taghældning 0-45° Hygrodiode* Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex

### Vægge

Type	Dampspærre	Type	Dampspærre
<b>Lette ydervægge</b>  	Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex	<b>Indvendig efterisolering af massiv mur</b>  	Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex
<b>Skalmuret træskeletvæg</b>  	Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex		

### Gulve

Type	Dampspærre	Type	Dampspærre
<b>Strøgulv</b>  	Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex	<b>Gulve med varme og ikke fugtfølsom gulvbelægning</b>  	Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex
<b>Fugtfølsom gulvbelægning</b>  	Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex	<b>Krybekælderdek</b>  	Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex

## Dampspærre

**Hygrodiode®** tillader udtørring af fugt i konstruktionen.

Udlægges løst med min. 5 cm klemte eller tapede overlæg i direkte kontakt med isoleringen.

**Polykraft** er en dampspærende alu-folie lamineret med polyethylen på kraftpapir. **Polykraft** har en Z-værdi på ca. 5.000 (10.000 Pam)

**Armeret Polykraft** A-dampspærre er et helstøbt og uspalteligt 4-lags laminat, som består af vådstærkt kraftpapir, alufolie og et krydsarmeret net af orienterede tråde samt polyethylenfolie. **Armeret Polykraft** har en stor rivestyrke.

**Armeret Polykraft** har en Z-værdi på ca. 5.000 (10.000 Pam)

**Elefanthud** er en super dampspærre til væg, gulv og loft samt elastisk terrænofolie med stor rivestyrke. Opfylder Verknorm 2000. der i blandt 50 års ældningsbestandighed.

**Pam-O-Flex** er en trædesikker dampspærre, der ved korrekt montering kan side-stilles med sikkerhedsnet.

**Reflex** er en armeret dampspærre med en meget høj Z-værdi på over 40.000 (80.000 Pam). Anvendes som damp- og fugtspærre med store krav til beskyttelse mod damp og fugt, som f.eks. kølehuse og svømmehaller samt i aggressive miljøer.

## Fugt- og radonspærre

PF murpap anvendes som fugtbremse i vægkonstruktioner af tegl og træ. Strimlerne udlægges løst på fundamentet. Hjørner, gennemføringer o.lign. tættes med Icopal tagpapklæber.

### OBS!

I henhold til anvisning fra MURO, "Tegl 17", anbefales fugtspærre i **PF-kvalitet** (Build 410 P).

**Monarflex Murfolie** til fundament/fugtisolering. Opfylder murværksnormen, DS 414.

### Radonspærre

Icopal anbefaler\* følgende løsninger til sikring af tæthed mod radon:

Fugt-, radonspærre ved fundament	Fugt-, radonspærre på dæk	Fuge- og klæbemasse
PF Murpap	FastSafe (med selvklæbende sideoverlæg).	Icopal Tagklæber ved endestød og omkring gennemføringer.
Murfolie	RMB 400 membran.	Icopal Butyl fugemasse (fugebånd) i samlinger og omkring gennemføringer.

\* De fleste af Icopal's bitumen- og plastmembraner kan anvendes som radonspærre

Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:		Rullestr B x L m		Ruller. pr. palle stk.
<b>Dampspærre</b>					
10829	5781776	<b>Hygrodiode®</b> , Ny kvalitet .....	1,25 x 80,0		24
10830	5781777	- .....	1,25 x 20,0		66
14178	1778224	<b>Polykraft</b> .....	1 x 30		5
14181	1778232	- .....	1,25 x 24		5
14184	2515856	<b>Armeret Polykraft</b> .....	1,25 x 40		
14108	7971138	<b>Elefanthud</b> , blå .....	2 x 50		
14109	7971146	- .....	2,7 x 25		
14166	2704526	<b>Pam-O-Flex</b> , klar .....	2,25 x 50		
14175	2515815	- .....	4 x 25		
14128	8643769	<b>Reflex</b> , blå/grå .....	2 x 25		
<b>Fugt- og Radonspærre</b>					
11100	3810223	<b>PF murpap</b> .....	0,11 x 15,0		80
11101	3810231	- .....	0,15 x 15,0		80
11102	3810249	- .....	0,20 x 15,0		60
11103	3810256	- .....	0,23 x 15,0		40
11104	3810264	- .....	0,30 x 15,0		40
11105	3810272	- .....	0,35 x 15,0		40
11106	3810280	- .....	0,40 x 15,0		20
10928	3810298	- .....	0,50 x 15,0		20
11107	5818923	- .....	0,60 x 15,0		20
11099	1029610	<b>GF murpap</b> .....	0,11 x 20,0		180
14134	5847533	<b>Monarflex Murfolie</b> .....	0,11 x 40		90
14135	5847534	- .....	0,15 x 40		180
14138	5847535	- .....	0,19 x 40		180
14144	5847536	- .....	0,23 x 40		160
14145	5847537	- .....	0,30 x 40		120
14149	5847538	- .....	0,35 x 40		90
14155	5847539	- .....	0,40 x 40		80
14159	5847540	- .....	0,50 x 40		80
14165	5847541	- .....	0,60 x 40		80
14180	5847542	- .....	1,00 x 40		40
13896	5961548	<b>Monarflex RMB 400</b> .....	2,0 x 25,0		
10918	5688126	<b>Icopal FastSafe</b> (Base 512 P) .....	1,0 x 10,0		24

## Vindspærre

**Thor 6 og Icopal Windy** anvendes som diffusionsåben vindafdækning af mineraluld, ved spærkonstruktioner og træskeletvægge. Fastgøres med galv. papsøm eller trælister.

**Thor 6** kan endvidere anvendes som diffusionsåben afdækning af rørisolering. Omkring rørisoleringer anvendes kobbertråd til fastgørelse.

**Dæk-O-Fol** består af polyethylenfolie og kreppet kraftpapir lamineret omkring et armeringsnet. Anvendes som diffusionsåben vindafdækning af mineraluld, ved spærkonstruktioner og træskeletvægge. Fastgøres med galv. papsøm eller trælister.

## Rørkraver

**Monarfol rørkraver** anvendes som tætningsplade ved rørgennemføringer

Ved udskæring i rørkraver:

Skivemål, mm	Max. hulstørrelse, mm
270 x 270	Ø 140
375 x 375	Ø 250
750 x 750	Ø 500
1000 x 1000	Ø 700

**NB!**

Hullet skal altid skæres 20% mindre end rørets diameter.

## Rørmanchetter

**Rørmanchetter** anvendes ved gennemføring af elkabler og VVS-rør i dampspærre for sikring af lufttæthed. Selvklæbende flange.

## Tilbehør

**Hygrotape** anvendes til tætning af overlæg, inddækninger, gennemføringer m.v.

Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:		Rullestr. B x L m		Ruller. pr. palle stk.
<b>Vindspærre</b>					
13597	1029693	<b>Thor 6®</b> .....	1,0 x 20,0		45
13598	5383633	- .....	1,25 x 16,0		48
13600	5893004	<b>Icopal Windy</b> .....	2,75 x 50,0		
14196	1606904	<b>Dæk-O-Føl</b> .....	1 x 20,0		80
14197	1778166	- .....	1,25 x 40,0		40
14199	3631116	- .....	3 x 20,0		40
14208	5688290	- .....	1,5 x 20,0		40
<b>Rørkraver</b>					
14472	2704484	<b>Monarfol rørkrave</b> uden udstansning, 10 stk. ....	270 x 270		
14469	5690828	- , 1 stk. ....	375 x 375		
14467	5690827	- , 1 stk. ....	750 x 750		
14473	5690829	- , 1 stk. ....	1000 x 1000		
14413	2704476	<b>Monarfol rørkrave</b> , 10 stk. ....	Ø 70		
14414	2704435	- , 10 stk. ....	Ø 90		
14415	2704443	- , 10 stk. ....	Ø 110		
14416	2704468	- , 10 stk. ....	Ø 140		
14418	2704450	- , 10 stk. ....	100 x 150		
14419	2983054	- , 10 stk. ....	150 x 150		
<b>Rørmanchetter</b>					
18136	5203156	<b>DI</b> , 8-12 mm, 10 stk. ....	150 x 150		
18148	5203264	<b>GD 21</b> , 15-22 mm, 10 stk. ....	150 x 150		
18149	5203265	<b>GD 22</b> , 28-35 mm, 10 stk. ....	150 x 150		
18150	5203266	<b>GD 23</b> , 42-55 mm, 8 stk. ....	230 x 230		
18151	5203267	<b>Dobbel DD 3</b> , 2 x 8-11 mm, 10 stk. ....	150 x 150		
18152	5203268	<b>RGD 50</b> , 50-70 mm, 4 stk. ....	230 x 230		
18153	5203269	<b>RGD 75</b> , 75-90 mm, 4 stk. ....	230 x 230		
<b>Tilbehør</b>					
14194	3432846	<b>Metalliseret Polyester tape</b> , 40 stk. ....	0,05 x 30,0		
14187	1580026	<b>Polykraft Alutape</b> , 20 stk. ....	0,05 x 30,0		
13609	8564015	<b>Hygrotape</b> .....	0,05 x 50,0		6



---

## Grundmursplader

**Icopal Universal** er en ny knasteplade med riller til fugtbeskyttelse af fundamenter, kældergulve og græstørvstage.

---

## Tilbehør

**Icopal Butyl Fugemasse** anvendes til tætning af plader på græstørvstage.

**Icopal Kantliste** anvendes til afslutning/inddækning af plader langs fundamenter og kældervægge.

**Icopal Mursøm** anvendes til fastgørelse af plader på fundamenter og kældervægge.

Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:		Rullestr. B x L m		Ruller. pr. palle stk.
		<b>Grundmursplader (Fonda)</b>			
13611	5821612	<b>Icopal Universal</b> .....	1,28 x 20,0		9
13612	5821613	- .....	2,08 x 20,0		9
		<b>Tilbehør</b>			
13620	5821620	<b>Icopal Butyl Fugemasse</b> , patron .....	25 x 0,31 ltr		
13621	5821622	<b>Icopal Kantliste</b> .....	0,06 x 2,00		10
13625	5821623	<b>30 mm Mursøm</b> inkl. brikker .....	100 stk.		10
13626	5821624	<b>60 mm Mursøm</b> til letbeton inkl. brikker .....	100 stk.		10