


## Icopal Flextagbrønd m. skørt

Type 62, 75, 90, 110

### Anvendelse

Icopal Flextagbrønd anvendes til afledning af regnvand på Icopal tage med lav hældning. Icopal Flextagbrønde kan tilsluttes nedløbsrør og faldstammer med gængse dimensioner.

Produktdata		Blad nr. 47 B			
<b>Gyldigt fra</b>	22.11.2011				
<b>Dimension, mm</b>					
	<b>62</b>	<b>75</b>	<b>90</b>	<b>110</b>	
a	62	75	90	110	
b	250	250	250	250	
c	250	250	250	250	
d	94	87,5	80	70	
<b>Farve</b>	Grå				
<b>Opbygning</b>	Rustfrit stål, 0,5 mm. Flange og studs er svejset sammen. Flange er perforeret samt forsynet med huller til påsømning. Tagbrønde er fra fabrik påsvejst et "skørt" af den fleksible og stærke kvalitet, Icopal Bundmembran. Indstiksbrønde er forsynet med en O-ring af EPDM gummi.				
<b>Montage</b>	Icopal Flextagbrønde fastgøres mekanisk til underlaget. Skørt påsvejses og der inddækkes med et lag Icopal Top. Husk påsætning af O-ring hvis montering som indstiksbrønd i afløbsrør. Antal brønde dimensioneres efter SBI-anvisning nr. 185 og DS EN 12056 del 3, idet der dog minimum bør monteres 2 brønde pr. tag.				
Tekniske data					
<b>Arealer</b>					
Rørlysning, cm <sup>2</sup>	30	45	64	95	
Afvanding, m <sup>2</sup> max.	150	165	190	245	
<b>Tilslutninger</b>					
Mufferør, Ø mm	-	75	90	110	
Indstiksør, Ø mm	75	90	110	-	

### Egenskaber

Materiale af stål giver stor styrke og sikrer lang levetid. Smidig flange, der kan tilpasses underlaget. Flangen er forsynet med skørt af tagpap for at sikre en hurtig og sikker inddækning.