

Icopal Kombidug

Anvendelse

Icopal Kombidug anvendes i tagterrasser og lignende som brandbeskyttelse af underliggende, brandbar isolering til dræning af mindre mængder overfladevand.

Produktdata		Blad nr. 88	
Gyldigt fra	05.05.2007		
Dimension			
Længde	50,0 m		
Bredde	1,0 m		
Vægt	0,2 kg/m ²		
Farve	Sort		
Opbygning			
Overside	Kunststoffilt.		
Armering	Diffusionsåben plastfilm.		
Underside	Glasfilt.		
Montage	Icopal Kombidug udlægges løst.		
Tekniske data	Krav	Typisk værdi	Prøvningsmetode
Trækstyrke, N/5 cm langs/tværs	210/160	350/250	EN 12311-1
Brudforlængelse, % langs/tværs	1/1	1/1	EN 12311-1
Sømrivestyrke, N langs/tværs	25/35	35/45	EN 12310-1
Perforation, N	90	120	EN 1109
Vanddamp diffusionsmodstand, Z (Gpasm ² /kg) ca.	-	1	ASTM E-96 Metode A
Tykkelse, mm	>0,5	0,7	EN 1849-1

Egenskaber

Icopal Kombidug har god styrke, dimensionsstabilitet og perforationsmodstand. Produktet er B2 brandgodkendt efter DIN 4102 og er patentanmeldt. Produktet er vandtæt og har som følge af opbygningen en rodspærrende effekt. Ældningsbestandighed afprøvet efter Nordtest 488 ("4 årstider").