

## Icopal Base 500 P Gulvspærre


### Anvendelse

Icopal Base 500 P Gulvspærre anvendes som effektiv fugt- og radonspærre til betongulve.

### Egenskaber

Icopal Base 500 P Gulvspærre giver en effektiv fugt- og radonspærring. Produktets robusthed beskytter mod perforeringer.

Er for anvendelse indendørs lugttestet af Eurofins Miljø A/S med resultatet 3 / tålelig lugt.

Produktdata		Blad nr. 127	
Opbygning Overside Armering Underside	Tykt lag SBS-bitumen belagt med en oliemigreringsspærre. Bitumenimprægneret polyesterfilt. SBS-bitumen som er belagt med et tykt lag letsvejselig SBS-bitumen med rillet overflade og afdækket med svejsefolie.		
Vægt	3,0 kg/m <sup>2</sup>		
Montage	Pålægges ved svejsning.		
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	≥ 10,0	EN 1848-1
Bredde	m	≥ 1,0	EN 1848-1
Tykkelse	mm	≥ 2,8	EN 1949-1
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	900 ±25 % 575 ±25 %	EN 12311-1
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	45 ±25 % 55 ±25 %	EN 12311-1
Sømrivestyrke, langs Sømrivestyrke, tværs	N	275 ±25 % 325 ±25 %	EN 12310-1
Kuldefleksibilitet	°C	≤ -15	EN 1109
Varmestabilitet	°C	≥ 100	EN 1110
Diffusionsmodstand, Z	GPasm <sup>2</sup> /kg	> 2000	EN 1931
Vandtæthed	2 kPa	Bestået	EN 1928
Vandtæthed, ældet	2 kPa	Bestået	
EN 13969			
 0809			Icopal a/s, Mileparken 38 DK-2730 Herlev, Danmark  06  0809 – CPD - 0552