

ICOPAL® Reparationsasfalt



Til mindre reparationer af beton- og asfaltoverflader



Leverandør af den indre ro



Anvendelse

- Let og hurtig reparation
- Slidstærk overflade
- Økonomisk løsning

Icopal Reparationsasfalt er en specialblanding af koldflydende asfalt, stenmaterialer og klæbeforbedrer.

Anvendelse

Icopal Reparationsasfalt anvendes til hurtig og enkel udbedring af mindre skader på beton- og asfaltoverflader ved fortove, indkørsler, legepladser og lign.



1. Det beskadigede område rengøres med en stiv kost og spules derefter med en vandslange. Vandet fejes væk. Underlaget skal være tørt inden udlægning af Icopal Reparationsasfalt.

2. Asfalten fordeles over det beskadigede område med en skovl og tromles eller stemples fast. For at undgå at asfalten hænger fast i redskaberne,

Rengøring og opbevaring

Overskydende asfalt skovles tilbage i spanden og kan gemmes hvis låget lukkes tæt. Evt. asfaltrester på redskaber fjernes med terpentin. På hud bruges renscreme og vaskes med vand og sæbe.

Spild og rester må ikke komme i kloakfløb, men skal afleveres på kommunens opsamlingssted for kemikalie-affald.

Icopal Reparationsasfalt fås i 10 og 20 l spande.



anbefales det først at dyppe dem i sæbevand.

3. Ved temperaturer under 10°C bør spanden inden brug opbevares ved stuetemperatur eller varmes i vandbad.

4. Reparationsasfalten tages let ud af spanden ved at vende den på hovedet og banke lidt i bunden af spanden.



Forbruget afhænger af hullernes størrelse. Tørretid: 1-4 dage ved 20°C afhængig af lagtykkelse. Overfladen kan dog med forsigtighed betrædes umiddelbart efter, at arbejdet er udført.

Icopal Danmark a/s

Lyskær 5
DK-2730 Herlev
tag.dk@icopal.com
www.icopal.dk