



Sikkerhedsdatablad

Icopal Reparationsasfalt

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: - Udarbejdet den: 2008-04-24 / SBHA Erstatter den: 21-06-2005	Leverandør: Icopal a/s Mileparken 38 2730 Herlev Tlf.: 44 88 55 00 Fax: 44 53 24 53 Nødtelefonnr.: 44 88 55 00 (åben mellem kl. 8 og 16). Kontaktperson: Carsten Bisgaard E-mail: tag.dk@icopal.com
--	---

2. Fareidentifikation

Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Yderligere information Hyppig indånding af dampe fra selv små mængder organisk opløsningsmiddel kan medføre skader på centralnervesystemet.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
265-185-4	64742-82-1	Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (< 0,1 % benzen)	R10 Xn;R65 R66 N;R51/53	2,5-5	1,5
232-490-9	8052-42-4	Bitumen	Ingen	5-10	-
269-822-7	68334-30-5	Brændstoffer, diesel	Carc3;R40 Xn;R65 N;R51/53 R66	< 0,2	1,7

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.
5) Stoffet er flygtigt ifølge Arbejdstilsynets grænseværdiliste.
7) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets grænseværdiliste over stoffer der mistænkes for at være kræftfremkaldende.
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft.
Indtagelse Skyl munden grundigt og drik et glas vand. Søg læge ved ubehag.
Hud Fjern forurenede tøj. Vask altid huden grundigt med sæbe og vand. Brug evt. hudrensningemiddel. Huden smøres med en fed creme. Ved vedvarende hudirritation, eksem el. lign. søg læge.
Øjne Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.
Forbrænding Ikke relevant.
Øvrige oplysninger Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

5. Brandbekæmpelse

Brand slukkes med kulsyre, pulver, skum eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det spreder branden.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild skovles tilbage i spanden og genanvendes eller overføres til egnet affaldsbeholder og håndteres som affald. Se punkt 13 for evt. bortskaffelse. Må ikke kommes i kloak eller vandløb.
--

ALECTIA People Consult A/S. Vi har flg. adresser: Skanderborgvej 2, 8260 Viby J, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 910, E-mail: sbha@alectia.com
Teknikerbyen 34, 2830 Virum, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 001
Vestre Stationsvej 21, Postboks 390, 5100 Odense C, Tlf.: +45 63 141 800, Fax: +45 63 141 848
Flegmøde 15, 7100 Vejle, Tlf.: +45 76 401 000, Fax: +45 76 401 001
Sofieldalsvej 9, 9200 Aalborg SV, Tlf.: +45 98 799 000, Fax: +45 98 791 040

Udarbejdet den: 2008-04-24/SBHA
Erstatter den: 21-06-2005

Icopal Reparationsasfalt

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Undgå indånding af dampe.
Undgå kontakt med huden.

Opbevaring

Opbevares i tæt lukket emballage på et køligt og godt ventileret sted.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg, og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme. Vand og rensmiddel skal medbringes, hvis arbejdet ikke foregår nær skurvogn eller samlingssted.

Åndedrætsværn

Ikke nødvendigt.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug arbejdshandsker ved risiko for hudkontakt med produktet.
Brug beskyttelsestøj (arbejdstøj).

Øjenværn

Ikke nødvendigt.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung	25 ppm 145mg/m ³	-
Brændstoffer, diesel	25 ppm 180 mg/m ³	-

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform: fast

Farve: sort

Lugt: -

Kogepunkt: -

Vægtfylde: ca. 1,25 g/cm³

Opløselighed i vand: uopløselig

Flammepunkt: 106°C

Selvantændelighed: -

Ekspløsningsgrænser: -

Brandfareklasse: -

Damptryk: -

Andet: -

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt.

Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner.

Farlige nedbrydningsprodukter: Sundhedsfarlige nedbrydningsprodukter kan dannes ved ophedning og brand.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Indånding af dampe kan medføre hovedpine og ildebefindende.

Indtagelse

Kan give ubehag.

Hudkontakt

Langvarig, gentagen hudkontakt og forhold med dårlig personlig hygiejne kan muligvis medføre risiko for hudlidelser.

Øjenkontakt

Kan medføre irritation af øjet.

Langtidsvirkninger

Risiko for skader på nervesystem

Hypig indånding af dampe fra selv små mængder organisk opløsningsmiddel kan medføre skader på centralnervesystemet herunder hjerneskader.

ALECTIA People Consult A/S. Vi har flg. adresser: Skanderborgvej 2, 8260 Viby J, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 910, E-mail: sbha@alectia.com
Teknikerbyen 34, 2830 Virum, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 001
Vestre Stationsvej 21, Postboks 390, 5100 Odense C, Tlf.: +45 63 141 800, Fax: +45 63 141 848
Flegmåde 15, 7100 Vejle, Tlf.: +45 76 401 000, Fax: +45 76 401 001
Sofiendalsvej 9, 9200 Aalborg SV, Tlf.: +45 98 799 000, Fax: +45 98 791 040

Udarbejdet den: 2008-04-24/SBHA
Erstatter den: 21-06-2005

Icopal Reparationsasfalt

12. Miljøoplysninger

Uopløseligt i vand. Spredes ikke i vandmiljøet.
Nedbrydelighed: Ikke nedbrydeligt.

Virkning på miljøet: Produktet er skadeligt for organismer, der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild og rester afleveres til den kommunale modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 61.00 EAK kode: 17 03 02

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse:

Indeholder

-

R-sætninger

Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R52/53)

S-sætninger

Må ikke tømmes i kloak afløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. (S29/56)

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad. (S61)

Anden mærkning

Ingen.

Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Maximal anvendelsestemperatur: Ingen opvarmning.

Krav om uddannelse

Arbejdet må kun udføres af personer, som enten har gennemgået kurset "Sundhed og sikkerhed ved vejasfaltarbejde", eller er instrueret af en person, der har gennemgået kurset. Brugeren skal kende indholdet af sikkerhedsdatabladet.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder

Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.

Miljøministeriets bekendtgørelse af listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292/2001.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239/2005.

Miljøministeriets bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Øvrige oplysninger

Icopal Reparationsasfalt er en specialblanding af koldtflydende asfalt, stenmaterialer og klæbeforbedrer.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter

Udgave 5: Ændringer i punkterne 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 og 16.

ALECTIA People Consult A/S. Vi har fig. adresser: Skanderborgvej 2, 8260 Viby J, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 910, E-mail: sbha@alectia.com
Teknikerbyen 34, 2830 Virum, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 001
Vestre Stationsvej 21, Postboks 390, 5100 Odense C, Tlf.: +45 63 141 800, Fax: +45 63 141 848
Flegmade 15, 7100 Vejle, Tlf.: +45 76 401 000, Fax: +45 76 401 001
Sofiedalsvej 9, 9200 Aalborg SV, Tlf.: +45 98 799 000, Fax: +45 98 791 040 (Udarbejdet i Toxidø®)