

## 10.5 Icopal Tagrender



Icopal har et komplet sortiment af tagrender i såvel Plast som ALUZINK.

### **Historie - Plasttagrender**

Det limfrie norske plasttagrendesystem "ICOFORM" blev oprindeligt importeret fra vort norske datterselskab og introduceret på det danske marked i én farvevariant i 1967.

I 1976 startede Icopal sin egen produktion af 5" "ICOFORM", der et år senere blev omdøbt til "Icopal Tagrender".

I 1980 blev 5" systemet suppleret med et nyt 4" sortiment.

Endelig blev de to farvevarianter grafit og brun udvidet med hvid og lys grå i 1986.

### **ALUZINK tagrender**






Som de første i Europa har Icopal introduceret en ny generation af tagrender med ALUZINK.

De stærke tagrender er bygget op omkring en kraftig stålkerne med

en slagfast legering af ALUZINK på begge sider.

ALUZINK galvaniseringen har gennem mange år vist sin styrke inden for andre byggematerialer, som eksponeres udendørs - specielt med hensyn til korrosionsmodstand samt smukt og ensartet udseende.

Såvel Plast som ALUZINK omfatter 4" og 5" render samt 75 mm og 86 mm nedløb. Rendestørrelse og nedløb vælges ifølge nedenstående skitse. Plasttagrendesortimentet leveres i fire farver - grafit, lys grå, hvid og brun.

	Nedløbets placering		Tagflade max.	
 <p><b>5"</b> 145 mm 125 mm</p>		90 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	
		180 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	
 <p><b>4"</b> 125 mm 100 mm</p>		180 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	

### Anvendelse

Icopal Tagrenderne anvendes på bygninger, hvor der er brug for udvendige render og nedløb.

### Montage

Rendejern eller konsoller monteres pr. 60 cm med et fald på ca. 2 mm pr. løbende meter. Dernæst oplægges render og fittings og nedløbsrøret placeres.

### Sortiment

Komplet tilbehørssortiment forefindes.



### **Egenskaber for Plast**

- Limfrit system med vandtætte pakninger i EPDM.
- Montering kan ske i al slags vejr - også i frost, sne og regn.
- Stigesikker forvulst.
- Kan monteres i både nye og gamle rendejern.
- Velegnet såvel til håndværkere som til gør-det-selv folk.
- 15 års produktgaranti

### **Egenskaber for ALUZINK**

- Klassisk, rustikt "look"
- ALUZINK sikrer optimal korrosionsmodstand
- Ældes med flot og naturlig patina
- Stort tilbehørsprogram sikrer en smuk finish
- Høj kvalitet - 15 års produktgaranti
- Kraftig godstykkelse med vulst - tåler trykket fra stige med person
- Enkel og hurtig montage - uden lodning

### **Længder og størrelser**

Icopal Tagrenderne fås som lagervare i 3,6 (3,0 m for ALUZINK) og 6,0 meters længde og nedløb i 3,0 meters længde samt efter ønske, hvor leveringstid må påberegnes.