

Icopal Tectile


Anvendelse

Icopal Tectile anvendes som selvbærende undertag i tagdækninger med tegl, betontagsten, skifer, tagplader o. lign. Beskytter mod slagregn og fygesne på tage med hældning ned til 15°. Kan anvendes som ventileret undertag.

Egenskaber

Icopal Tectile er et stærkt og sejt produkt med stor sømrikestyrke og meget lang levetid. Den specielle underside har en stor vandakkumulerende evne, således at kondensdryp undgås. På grund af den bløde filt vil Icopal Tectile normalt ikke give anledning til støjgener.

Klasse ML undertag.

Produktdata		Blad nr. 72	
Opbygning Overside Armering Underside	Blå, vandafvisende plastfilm. Kunststoffilt. -		
Vægt	0,19 kg/m ²		
Montage	Icopal Tectile anbefales monteret på langs af spærene. Se separat vejledning. Mellem underlag og eventuel isolering skal etableres et ventileret hulrum på min. 70 mm.		
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	≥ 50,0	EN 1848-1
Bredde	m	1,1 +1,5 %/-0,5 %	EN 1848-1
Tykkelse	mm	0,7 ± 30 %	EN 1949-1
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	320 ±20 % 430 ±20 %	EN 12311-1
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	60 ±20 % 60 ±20 %	EN 12311-1
Sømrivestyrke, langs Sømrivestyrke, tværs	N	180 ±25 % 180 ±25 %	EN 12310-1
Kuldefleksibilitet	°C	≤ -20	EN 1109
Vandtæthed	Klasse	W1	EN 1928A
Diffusionsmodstand, Z	GPasm ² /kg	> 100	EN 1931
EN 13859-1			
			Icopal a/s, Mileparken 38 DK-2730 Herlev, Danmark 07