



## Icopal Asfaltgrunder

### Anvendelse

Icopal Asfaltgrunder anvendes til forbehandling af overflader, der skal fugtisoleres eller påsvejses tagpap. Anvendes på mur- og betonflader, krydsfiner og eksisterende tagpap. Forøger klæbeeffekten mellem bitumen og underlaget.

Kan ikke anbefales på underlag af flydemørtel og vibreringsfri beton.

Produktdata		Blad nr. 55
<b>Gyldigt fra</b>	17.02.2010	
<b>Dimension</b> Emballage	10,0 20,0 l	
<b>Farve</b>	Sort	
<b>Opbygning</b>	Specialbitumen, aktiv klæbeforbedrer og mineralisk terpentin.	
<b>Forbrug, l/m<sup>2</sup></b>	0,3	
Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP	20-60	SV 40.2-89
Fortynding	Mineralsk terpentin	
Opløsningsmiddel	Kl. II-1	
MAL-kode	2-1	
Flammepunkt, °C	45	DIN 52755
Tørretid ved 20°C, timer ca.	2-4	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

### Montage

Icopal Asfaltgrunder påføres i tynde lag med blød kost eller rulle. Overfladen skal være ren og tør. Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.

Pr-nr. 1908871