

Icopal VilfaTape

Anvendelse

Icopal VilfaTape anvendes primært til alle mindre reparationer og tætning af huller og revner i f.eks. tagdækninger, skotrender mv.

Produktdata		Blad nr. 46		
Gyldigt fra	01.11.2004			
Dimension				
Længde	1,0	10,0 m		
Bredde	0,05	0,05 0,10 0,15 0,30 m		
Vægt (ca.)	1,5 kg/m ²			
Farve	Alu og blygrå			
Opbygning				
Overside	Aluminiumsfolie.			
Underside	Selvklæbende SBS-bitumen.			
Montage	Afrivningsfolien fjernes, og rullen presses forsigtigt på plads. Porøse underlag bør grundes først. Ved temperaturer under 10°C bør rullen først lunes med en gasbrænder eller varmluftpistol.			
Tekniske data		Krav	Typisk værdi	Prøvningsmetode
Trækstyrke, N/5 cm langs/tværs	150	-		EN 12311-1
Brudforlængelse, % langs/tværs	12 (bitumen) 3 (alufolie)	-		EN 12311-1
Bøjeprøve, °C	-20	-		EN 1109
Vanddamp diffusionsmodstand, Z (Gpasm ² /kg) ca.	-	5.000		ASTM E-96 Metode A
Tykkelse, mm	1,1	-		EN 1849-1

Egenskaber

Icopal VilfaTape er vejrbestandig, kraftigt selvklæbende og enkel at forarbejde. SBS-bitumen giver stor og blivende kuldefleksibilitet og øger inddækningens levetid.