

15 års Icopal® tagpap produktgaranti



Denne garanti er en speciel Icopal produktgaranti udstedt af Icopal a/s, og er således en udvidelse af de rettigheder, køber opnår i henhold til dansk lovgivning.

A. Garantien omfatter

Garantien omfatter følgende af Icopal a/s' tagdækningsprodukter i 500-serien med typebetegnelserne: Top 500 P, Mono 550 P, Mono 553 P, Base 511 PG, Base 550 P, Base 512 P, Base 500 PG, Top 500 Kobber, Top 500 Aluminium og Membrane 507 P.

B. Garantien dækker

Garantien dækker alene i tilfælde af vandgennemtrængning, som skyldes fejl ved produktet, og således ikke vandgennemtrængning, som skyldes fejl ved pålægningen eller fejl i den underliggende konstruktion, jvf. omstående betingelser.

Garantien dækker vederlagsfri omlevering af de fejlbehæftede produkter og montering på taget med samme eller tilsvarende produkter i overensstemmelse med omstående betingelser.

C. Garantiperiode

Garantien gælder leverancer, der er leveret og faktureret efter den 1. januar 2000.

Garantien gælder i 15 år fra det tidspunkt, hvor leverancen er faktureret af forhandleren eller den udførende entreprenør.

D. Vilkår

For garantien gælder omstående betingelser.

OBS: Husk at sammenhæfte faktura eller kopi af faktura (eller følgeseddel), der angiver

1. ejendommens beliggenhed,
2. hvilke af Icopal a/s' tagdækningsprodukter, der er anvendt, med dette garantibevis, og lad det følge husets papirer fra ejer til ejer.

Icopal a/s

Mileparken 38
Postboks 516
2730 Herlev

Telefon
44 88 55 00
Fax
44 53 24 53

A/S reg. nr. 387



Garantiens betingelser

1. Garantien gælder for køber og enhver efterfølgende ejer af den pågældende ejendom.
2. En betingelse for garantiens ikrafttræden er, at tagdækningen er udført i henhold til Icopal a/s' montageanvisninger, som var gældende på udførelsestidspunktet.
Garantibevisets indehaver kan ved henvendelse til forhandleren eller til Icopal a/s få tilsendt gældende montageanvisninger.
3. Ved to-lagsdækninger er garantien betinget af, at begge lag er Icopal a/s' tagdækningsprodukter i 500-serien, jvf. forsiden.
4. Garantien dækker ikke utætheder, som ikke kan henføres til produktets kvalitet, men fx skyldes hærværk, fejlagtig brug eller montering, eftermontering af antenner, skilte, solfangere etc. på taget, mangelfuld vedligeholdelse og renholdelse (se nedenfor), forkert trafik på taget samt skader som følge af fejl i den underliggende konstruktion eller andre uforudsete årsager.
5. Garantien dækker ikke følgeskader, herunder råd og svamp i bygningen og dennes tagkonstruktion eller effekter, der befinder sig i bygningen, ligesom driftstab, avancetab og andre indirekte tab falder uden for garantien.
6. Garantien kan kun påberåbes ved skriftlig henvendelse til Icopal a/s som producent, og kan således ikke gøres gældende over for forhandleren. Garantien skal gøres gældende inden rimelig tid efter at skaden er konstateret eller burde være konstateret, men inden garantiperiodens udløb med kopi af faktura (eller følgesedel/ordrebekræftigelse), som angiver ejendommens beliggenhed, og som specificerer hvilke af Icopal a/s' tagdækningsprodukter i 500-serien, der er benyttet. De pågældende Icopal produkter er mærket i henhold til vort kvalitetsstyringssystem, således at de entydigt vil kunne identificeres på vort laboratorium.
7. Garantien er betinget af, at Icopal a/s forestår udskiftningen af fejlbehæftede produkter.
8. Garantien gælder alene produkter anvendt i Danmark, inklusive Grønland og Færøerne.

Herlev, marts 2009.

Vedligeholdelse og renholdelse af taget:

Driftvejledning:

Tagfladen skal minimum 2 gange årligt besigtiges, og i forbindelse med besigtigelsen skal udføres følgende driftforanstaltninger:

- Tagbrønde og bladfanger renses
- Fremmedlegemer fjernes fra tagfladen
- De områder af tagfladen, hvor der ophobes snavs, fejes- og opfejningen fjernes.

Ovenlyskupler bør vaskes med almindeligt sæbevand 1 gang årligt for at bevare lysgenemgangen. Hvis der har været andre håndværkere på taget, undersøges om de har bes-

skadiget tagdækningen eller efterladt skarpe genstande, som i givet fald fjernes. Hvis der er træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt at rense tagbrønde mere end 2 gange årligt. Sne bør normalt ikke fjernes fra tagfladen, da taget er dimensioneret til at klare snebelastningen. Hvis sneen af andre årsager ønskes fjernet, bør det ske med en kost for at undgå at beskadige tagdækningen.

Vedligeholdelsesvejledning:

Tagdækningen er i princippet vedligeholdelsesfri, men der er alligevel en række detaljer,

som bør vedligeholdes med forebyggende reparationer:

- Elastiske fuger omkring fugeskiner m.v. bør eftergås og om nødvendigt udskiftes hvert 5. år.
- Flangeinddækninger ved hætter, tagnedløb og lignende bør eftergås med fugemasse hvert 5. år.
- Potentielle skademuligheder, der observeres under de årlige besigtigelser, udbedres.
- Ovenlys eftergås for beskadigelser 1 gang årligt, og eventuelle skader udbedres.