

Eshabond 25 Itr.



Articolo nr. 464170

Descrizione prodotto

Eshabond è una miscela bituminosa additivata di polimeri modificati, additive e solventi .

Eshabond è un collante bituminoso a freddo per applicazioni su nuove coperture o in rifacimento per realizzazioni con pendenza massima del 5° , associate alla messa in opera della membrane EshaGum 466KK Plain .



Applicazione

Speciale collante adesivo a freddo per applicazione di membrane d'impermeabilizzazione prodotta da ESHA Waterproofing B.V. e associata alla messa in opera di EshaGum 446 KK Plain.

Proprietà Fisiche e Chimiche

Apparenza	liquido	
Colore	Marrone-nero	
Odore	caratteristico	
Boiling point	136-155°C	
Flashpoint	26°C	
Densità relativa (H ₂ O = 1.000)	0,9 grams/cm ³	20°C
Viscosità	6.000-12.000 mPas	18°C
Solubilità in acqua	Debolmente miscelabile	
Contenuto Solido	±. 77%	
Solventi organici	±. 23%	

Utilizzo

- Assicurarsi che vi sia sufficiente ventilazione
- In rifacimento la superficie esistente deve essere il più possibile liscia e regolare
- Il substrato deve essere pulito, asciutto e regolare. Substrati fortemente assorbenti devono essere trattati con un Primer bituminoso .
- Eshabond può essere facilmente applicato con un rullo.

Consumo

- Dipende dalla rugosità e porosità del substrato , max. 1,0 ltr/m²
- Evitare di utilizzare un quantitativo eccessivo di collante Eshabond.

Immagazzinamento

- Immagazzinare in luogo sicuro e tenere lontano da fiamme libere o alter sorgenti di ignizione .
- Nel suo imballo originale Eshabond resta in condizioni di utilizzo fino ad 1 anno.