

Icopal Folieklæber

Anvendelse

Icopal Folieklæber anvendes til klæbning af overlæg og inddækninger på undertage, grundmursplader og lignende.

Produktdata		Blad nr. 134
Gyldigt fra	01.03.2018	
Emballage størrelse	0,3 l	
Farve	Grå	
Opbygning	Vandbaseret enkomponent dispersionsklæber	
Forbrug, l/m²	Ca. 10 lbm. pr. patron ved 6 mm limstreg	
Tekniske data		
Viskositet cP	250.000-300.000	
Tørretid ved 20 °C, timer ca.	1-3 døgn, afhængig af lagtykkelse	
Konsistens	Pastøs, tixotropisk masse	
Vægtfylde	Ca. 1,1 kg/l	
Peelstyrke	Ca. 2,5 N/mm	
Holdbarhed	Minimum 1 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring	
Begrænsninger	Klæberen må IKKE anvendes til fugtsikring i vådzoner, på marmor/natursten, på bitumenholdige materialer og i samlinger med konstant fugtpåvirkning (f.eks. under jord, fundamenter og lign.)	
Bestandighed	Ca. -20 °C til ca. +80 °C	
Anvendelsestemperatur	Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C	
Rengøring	Uhærdet klæber kan fjernes straks med våd klud	

Montage

Underlaget skal være rent og tørt. Icopal Folieklæber påføres med fugepistol.

Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5°C.

Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballagen.