

Icopal IcoLight

Anvendelse

Icopal IcoLight er et ovenlys til montering på tagpaptage med hældning op til 7 grader.

Opbygning

Acrylkuppel med aluminiumsskørt på trækarm.

Sikkerhed

Sørg for at afdække evt. huller i tagfladen indtil nyt ovenlys monteres.

Produktdata		Blad nr. 167						
Materialer	4-lags hvælvet kuppel med lav pilhøjde.							
Kuppel	Aluminium i type 6063-T6 1,8 mm.							
Alu-skørt	Loddet i hjørner med ilt og gas/fluss.							
Massiv karm	Limtræ i gran type GL28c. FSC-mærket.							
Isoleret karm	Sandwichkonstruktion af krydsfiner med mellemliggende isolering og dampspærre. Kan leveres faste og oplukkelige.							
Farve	Klar.							
Vedligehold	Ovenlyskuppel rengøres med mild sæbeopløsning og børste.							
Montage	Se særskilt monteringsvejledning. Trækarmen inddækkes med Icopal tagpap i henhold til vore anvisninger.							
Tekniske data		Enhed	Værdi					
Ovenlys			Fast massiv	Fast isoleret	Oplukke isoleret	Fast massiv	Fast isoleret	Oplukke isoleret
U-værdi	W/m ² /K		1,71	1,54	1,64	1,69	1,54	1,63
Udvendigt mål af alu-skørt	cm		73,5 x 73,5			88,5 x 88,5		
Højde af alu-skørt med kuppel	cm		24,5			25		
Vægt	kg		22			28		
Karm								
Indvendigt mål	cm		60 x 60			75 x 75		
Fugtindhold	%		12-14			12-14		
Kuppel								
Trækstyrke	N/mm ²		65			65		
Bøjningsstyrke	N/mm ²		120			120		
Udvidelseskoefficient	mm/m °C		0,08			0,08		
Varmebestandighed	°C		104			104		
Lysgennemgang	%		71			71		
Lyddæmpning	dB		22			22		
<p>Icopal Danmark ApS Lyskær 5 DK-2730 Herlev, Danmark</p>								