

Icopal Green Top

Anvendelse

Icopal Green Top er et sedumbaseret grønt tag i bakkesystem, med indbygget dræn og vandreservoir.

Icopal Green Top kan udlægges på tage med hældning op til 25 grader.

Produktdata	Blad nr. 197
Gyldigt fra	01.03.2018
Dimension	
Modulmål	38 x 58 cm
Højde	40 mm
Højde vækstlag	60 mm (+ planter)
Farve	Variierende efter årstiden
Montage	Icopal Green Top bakkerne placeres direkte på tagfladen og stødes sammen. Ved hældninger over 10 grader skal der indbygges støtteskinner for at forhindre skridning. Bakker udlægges hurtigst muligt og senest 48 timer efter levering.
Tekniske data	
Beplantning	7-9 sedumarter
Vækstmedie	60 mm specialblandet letvægtsjord
Vandtilbageholdelse, l/m ²	25
Vægt - vandmættet, kg/m ²	Maks. 50
Afløbskoefficient iht. FLL, C	0,6

Egenskaber

Kan oplægges på standard tagpap såfremt beplantningen vedligeholdes. I modsat fald anbefales der anvendt en rodsikker tagpapspecifikation.

Bakkesystemet er brandtestet og kan klassificeres som B_{ROOF}(t2).

Icopal Green Top er omfattet af en 5 års grogaranti. Garantien forudsætter, at systemet er vedligeholdt i henhold til vejledningen på icopal.dk.