

# Hvilken **TAGPAPKVALITET** skal jeg vælge ?

Icopal tagpap leveres i 2 kvaliteter. Med Icopals 500-serie i to lag får du den stærkeste og mest elastiske tagpapløsning, der kan bruges på alle typer tag.

Til de mindre krævende opgaver på sekundære tage kan der alternativt anvendes Icopal tagpap i 400-serien. Produkterne er principielt opbygget på samme måde, men den anvendte bitumen er mindre elastisk og har ikke samme høje klæbestyrke som produkterne i 500-serien.

ICOPAL® løsninger	ICOPAL® 500 serien	ICOPAL® 400 serien
<b>Værd at vide</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Højelastisk SBS-kunstgummi bitumen</li> <li>▪ Stærk kerne af polyesterfibre</li> <li>▪ Meget høj klæbestyrke</li> <li>▪ Brandgodkendte løsninger</li> <li>▪ Kan monteres hele året</li> <li>▪ Fås også som Noxite, der reducerer de skadelige NO<sub>x</sub>-partikler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SBS forbedret bitumen</li> <li>▪ Stærk kerne af polyesterfibre</li> <li>▪ God klæbestyrke</li> <li>▪ Brandgodkendte løsninger</li> <li>▪ Er ikke velegnet til oplægning i hård frost</li> </ul>
<b>Anvendelse</b>	Alle tage	Sekundære tage
<b>Produktgaranti</b>	15 år	10 år
<b>Levetid</b>	35-50 år	25-40 år
<b>Montagetemperatur</b>	Ned til -15°C	Ned til -5°C
<b>Farver</b>	Sort, Kulsort, Lys grå, Teglrød, Grøn, Titanhvid (noxite), Contour	Sort og Lys grå
<b>RFID-kodet</b>	Ja	Nej
<b>Mulighed for 15 års PLUS Garanti</b>	Ja	Nej

## Tilbehør

