

## Icopal Rygningsudluftning

### Anvendelse

Icopal Rygningsudluftning anvendes til ventilation og trykudligning på skrå Icopal tage.

Produktdata	Blad nr. 48 d	
<b>Gyldigt fra</b>	01.03.2018	
<b>Dimension, mm</b>		
a	1000	
b	162,5	
c	22,5	
<b>Farve</b>	Grå med sort ventilationsgitter	
<b>Opbygning</b>	0,63 mm Alu-zink. Der er placeret vinkler bag udluftningshuller for sikring mod fygesne. Huller langs kant er forsynet med finmasket insektnet af rustfrit stål.	
<b>Montage</b>	<p>Inden udluftningen placeres, påføres en stribe Icopal Tagklæber på begge tagsider under Rygningsudluftningens flange (se pil).</p>  <p>Stødes sammen og fastgøres med skruer i de forborede huller. Det anbefales, at overfladefedt på oversiden fjernes med en gasbrænder før tagpappet påsvejses. Den langsgående ventilationsspalte i kip skal min. være 20 mm bred.</p>	
Tekniske data		
<b>Udluftningsareal</b>	110 cm <sup>2</sup>	

### Egenskaber

Icopal Rygningsudluftning kan anvendes på tage med hældning fra 15 til 55°. Indstilles trinløst.