



Icopal Tagklæber

Anvendelse

Icopal Tagklæber anvendes til klæbning af overlæg og inddækninger ved tagdækninger med TopSafe, til klæbning af undertage og fugtspærre samt i forbindelse med fugeopgaver på tagpaptage.

Produktdata		Blad nr. 120
Gyldigt fra	01.02.2017	
Dimension Emballage	0,3 1,0 l	
Farve	Sort	
Opbygning	Bitumen tilsat SBS, mineralsk fyldstof, xylene og mineralsk terpentin.	
Forbrug, ca	15 lbm fugestreg per l	
Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP ca.	700.000	SV 40.2-89
Fortynding	-	
Opløsningsmiddel	Kl. II-1	
MAL-kode	3-3	
Flammepunkt, °C	35	DIN 52755
Tørretid ved 20 °C, timer ca.	Afhængig af lagtykkelse	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

Montage

Icopal Tagklæber påføres med fugepistol. Underlaget skal være rent og tørt. Der udjævnes med grovtandet spartel.

Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5 °C.

Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.

PR-nr. 2352000