

Fonda Universal

Anvendelse

Fonda Universal anvendes som effektiv fugtbeskyttelse af fundamenter. Anvendes også som drænlag i græstørvstage og som trinlyddæmpende fugtspærre i gulvkonstruktioner, f.eks. i kældre uden vandtryk.

Egenskaber

Fonda Universal kan anvendes året rundt og har næsten ubegrænset holdbarhed under jorden. Fremstillingsteknikken sikrer en jævn tykkelse og et stort ventilationsareal. Rillerne gør det let at til danne og bukke plader.

Produktdata		Blad nr. 82	
Opbygning	Rillet knasteplade af polypropylen.		
Vægt	0,5 kg/m ²		
Montage	Fonda Universal udrulles med knasterne mod konstruktionen. Der skal være 10 cm overlæg vandret og 20 cm lodret. På mur stiftes pladen i overkant med Universal Mursøm. På grønne tage og på gulv udlægges pladen løst med overlæg. På gulv klæbes overlæg med Radon Multitape.		
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	≥ 20,0	EN 1848-1
Bredde	m	1,28 2,08	EN 1848-1
Tykkelse	mm	0,5 ±0,05	EN 1849-1
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	> 300 > 300	EN 12311-2
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	> 30 > 30	EN 12311-2
Punkteringsmodstand, slag	mm	250	EN 12691
Deformation ved belastning	mm	1,4 (ved 50kN/m ² efter 60 timer)	EN 13967
Vandtæthed	2 kPa	Bestået	EN 1928
Diffusionsmodstand, Z	GPasm ² /kg	> 200	EN 1931
EN 13967			
Icopal Danmark ApS, Lyskær 5 DK-2730 Herlev, Danmark			