

MONARFLEX Kederflex

Anvendelse

MONARFLEX Kederflex anvendes til midlertidig afdækning af byggeprojekter. Det er et perfekt materialevalg til opgaver af op til 18 måneders varighed.

Egenskaber

Stærk og kraftig presenning der beskytter mod al slags vejr. MONARFLEX Scaff Band kan monteres både horisontalt og vertikalt i passende keder-profiler. Kederflex er et økonomisk attraktivt alternativ til PVC afdækningsprodukter.

Produktdata		Blad nr. 201	
Opbygning Overside Armering Underside	LDPE Polyester 8x6 mm, 1670 dtex LPDE Kantbånd med lav friktion		
Farve	Klar		
Vægt	0,378 kg/m ²		
Montage	Kantbånd i begge sider sikrer en let og hurtig installation af MONARFLEX Kederflex. Ved brug af polytogles i fastgørelsesøjerne midt i dugen, kan vindstøj og – vibrationer reduceres.		
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	M	1 – 40	EN 1848-2
Bredde	M	2,57 3,05 3,07 (-0/+1,5 %)	EN 1848-2
Tykkelse	Mm	0,35	EN 1949-2
Keder vulst diameter	mm	12	
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	> 700 > 900	EN 12311-1
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	15 15	EN 12311-1
Rivestyrke	N	≥ 200	ASTM
Udtræksstyrke i vulst	N	≥ 1200	EN 15106-1:2003
Kuldefleksibilitet	°C	≤ -20	EN 1109
Lystransmission	%	Min. 70	Intern test
UV stabilitet		Op til 18 måneder	Intern test
Vandtæthed	2 kPa	Bestået	EN 1928
Icopal Danmark ApS, Lyskær 5 DK-2730 Herlev, Danmark			