

MONARFLEX Scaff Band

Anvendelse

MONARFLEX Scaff Band anvendes til afdækning af byggeprojekter. MONARFLEX Scaff Band er et gennemprøvet produkt, som entreprenører over hele verden har benyttet i mange år. Det er et perfekt materialevalg til opgaver af op til 3 måneders varighed.

Egenskaber

MONARFLEX Scaff Band kan monteres såvel horisontalt som vertikalt. Placeringen af forstærkningsbåndene er tilpasset de fleste standard stilladser. Båndet sikrer en stor udtræksstyrke. I lighed med alle andre MONARFLEX stilladspresenninger har MONARFLEX Scaff Band en god UV-beskyttelse.

Produktdata		Blad nr. 200	
Opbygning Overside Armering Underside	LDPE, blæst Polyester 9x12 mm, 1670 dtex LPDE, coated 60 og 100 mm hvide forstærkningsbånd af HDPE		
Farve	Klar		
Vægt	0,185 kg/m ²		
Montage	MONARFLEX Scaff Band kan monteres både vandret og lodret. Fastgøres med stropper i de forborede huller på forstærkningsbåndet.		
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	M	36,0	EN 1848-2
Bredde	M	2,25 3,25 4,0	EN 1848-2
Tykkelse	mm	0,12	EN 1949-2
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	> 630 > 630	EN 12311-1
Rivestyrke	N	≥ 200	ASTM
Udtræksstyrke i huller	N	≥ 700	EN 15106-1:2003
Kuldefleksibilitet	°C	≤ -20	EN 1109
Lystransmission	%	70 ± 10 %	Intern test
UV stabilitet		Min. 6 måneder	Intern test
Vandtæthed	2 kPa	Bestået	EN 1928
Icopal Danmark ApS, Lyskær 5 DK-2730 Herlev, Danmark			