

## MONARFLEX Scaff Band Flamesafe

### Anvendelse

MONARFLEX Scaff Band Flamesafe anvendes til afdækning af byggeprojekter hvor optimal sikkerhed mod brandspredning ønskes. MONARFLEX Scaff Band er et gennemprøvet produkt, som entreprenører over hele verden har benyttet i mange år. Det er et perfekt materialevalg til opgaver af op til 3 måneders varighed.

### Egenskaber

MONARFLEX Scaff Band Flamesafe kan monteres såvel horisontalt som vertikalt. Placeringen af forstærkningsbåndene er tilpasset de fleste standard stilladser. Båndet sikrer en stor udtræksstyrke. I lighed med alle andre MONARFLEX stilladspresenninger har MONARFLEX Scaff Band en god UV-beskyttelse.

Monarflex Scaff Band Flamesafe er testet efter EN 13501-1:2007+A1:2009, og er brandklassificeret: B-S1,d0.

Produktdata		Blad nr. 206	
Opbygning Overside Armering Underside	LDPE, blæst med F.R. Polyester 9x12 mm, 1670 dtex LPDE, coated med F.R. 60 og 100 mm hvide forstærkningsbånd af HDPE		
Farve	Klar		
Vægt	0,185 kg/m <sup>2</sup>		
Montage	MONARFLEX Scaff Band Flamesafe kan monteres både vandret og lodret. Fastgøres med stropper i de forberede huller på forstærkningsbåndet.		
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	M	36,0	EN 1848-2
Bredde	M	2,25 3,25 4,0	EN 1848-2
Tykkelse	mm	0,12	EN 1949-2
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	> 630 > 630	EN 12311-1
Rivestyrke	N	≥ 200	ASTM
Udtræksstyrke i huller	N	≥ 500	EN 15106-1:2003
Kuldefleksibilitet	°C	≤ -20	EN 1109
Lystransmission	%	70 ± 10 %	Intern test
UV stabilitet		Min. 6 måneder	Intern test
Vandtæthed	2 kPa	Bestået	EN 1928
Icopal Danmark ApS, Lyskær 5 DK-2730 Herlev, Danmark			