


MONARFLEX Urgent Roof

Anvendelse

MONARFLEX Urgent Roof anvendes hvor en bygning omgående skal vejrbeskyttes. De indstøbte fastgørelsesringe sikrer sammen med løftestroppen, et perfekt materialevalg til afdækningsopgaver.

Egenskaber

Stærk og kraftig presenning der beskytter mod al slags vejr. MONARFLEX Urgent Roof er i midten af dugen forsynet med en kraftig løftestrop i gummi for hurtig og nem montage.

Produktdata		Blad nr. 203	
Opbygning Overside Armering Underside Fastgørelsesringe Løftestrop	LDPE Polyester 8x6 mm, 1670 dtex LDPE Sorte Gummi		
Farve	Grøn		
Vægt	0,21 kg/m ²		
Montage	Løftes på plads i stroppen og fastholdes i de stærke fastgørelsesringe.		
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde x bredde	M	12 x 15, 15 x 16, 16 x 16	EN 1848-2
Tykkelse	mm	0,18	EN 1949-2
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	> 550 > 650	EN 12311-1
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	20 15	EN 12311-1
Udtræksstyrke i huller	N	≥ 470	EN 15106-1:2003
Kuldefleksibilitet	°C	≤ -20	EN 1109
Lystransmission	%	Ca. 30	Intern test
UV stabilitet		Op til 3 år	Intern test
Vandtæthed	2 kPa	Bestået	EN 1928
Icopal Danmark ApS, Lyskær 5 DK-2730 Herlev, Danmark			